# GE CP24 230V/1000W GX-9,5 250h

**Art.-Nr.: 88344000**
GTIN: 0043168884594

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

EAN / GTIN: 0043168884594
Gewicht: 0,07 kg
Länge: 0.18 m
Breite: 0.06 m
Höhe: 0.06 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Nennspannung (Lampen): | 230 V, AC |
| Nennleistung: | 1000 W |
| Sockel/Fassung: | GX9.5 |
| Lampenart: | Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Halogenleuchtmittel |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar<br>Heißzündfähig |
| Abstrahlwinkel: | 310° |
| Lichtfarbe: | Weiß |
| Farbtemperatur: | 3200K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 100 Ra |
| Anlaufzeit: | 0 s |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Bauform: | Stiftsockel |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 10° C |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 250 h |
| Lichtstrom: | 26000 lm |
| Maße (LxD): | 110x35 mm |
| Gewicht: | 50 g |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.