OMNILUX®

OMNILUX LED R7S 230V 8W 6400K SMD5050 dimmbar

Stabbrenner für Sockel R-7-s

Art.-Nr.: 91200180

GTIN: 4026397522471

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 6400 K Farbtemperatur
- Dimmbar
- Zweiseitig gesockelt
- Für Wohnräume, Innenräume und Schaufenster
- Hohe Lichtausbeute
- Einfach installiert durch genormte Fassung R-7-s
- Bestückt mit 36 x SMD5050 LEDs
- Niedriger Stromverbrauch
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- 36 leistungsstarke LEDs SMD 5050

Logistic

EAN / GTIN: 4026397522471
Gewicht: 0,12 kg
Länge: 0.12 m
Breite: 0.07 m
Höhe: 0.05 m

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230 V, 100 - 240 V
Nennleistung:	8 W
Sockel/Fassung:	R7s
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar Heißzündfähig
LED:	36 x SMD 5050
Abstrahlwinkel:	135°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	6400K
Anlaufzeit:	1 s
Bauform:	Maiskolben; Kolben; Stab
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	20000 h
Lichtstrom:	740 lm
Wellenlänge:	544 nm
Maße:	Breite: 11,8 cm Tiefe: 3,5 cm Höhe: 5,3 cm
Gewicht:	90 g
Rechtliche Spezifikationen	
Energieeffizienzklasse (A++ - E):	A+

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.