



Features:

- Mehr Licht bei gleicher Leistung durch höhere Glühwendeltemperatur
- Längere Lebensdauer durch permanente Wendelerneuerung (Wolframteilchen verbinden sich noch vor Erreichen des Glaskolbens mit dem gasförmigen Halogenteilchen
- Die Temperaturzirkulation bewirkt, dass sich Wolframteilchen wieder auf der Wendel niederschlagen.
- Konstantes Licht während der Lebensdauer, da keine Kolbenschwärzung auftritt
- Angenehm frisches Licht
- Dimmbar (Schwärzungen des Glaskolbens bei gedimmtm Betrieb werden durch kurze Brennzeit bei voller Spannung wieder beseitigt)
- Niedriger Stromverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397099287

Gewicht: 0,03 kg

Länge: 0.04 m

Breite: 0.04 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung: | 12 |
| Nennleistung: | 50 W |
| Socket/Fassung: | GX5.3 |
| Lampenart: | Halogenlampe |
| Lampenspezifikation: | Dimmbar Heißzündfähig |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Abstrahlwinkel: | 13° |
| Lichtfarbe: | Weiß |
| Farbtemperatur: | 2600K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 95 Ra |
| Anlaufzeit: | 0 s |
| Bauform: | MR-16; Reflektor; Stiftsockel |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 2000 h |
| Maße (LxD): | 81x51 mm |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| Energieeffizienzklasse (A++ - E): | D |

Lieferumfang:
