OMNILUX®

OMNILUX MR-16 12V/50W GX-5,3 MFL 24°EXZ+C

Kaltlichtspiegellampe

Art.-Nr.: 91205375

GTIN: 4026397099317

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Mehr Licht bei gleicher Leistung durch höhere Glühwendeltemperatur
- Längere Lebensdauer durch permanente Wendelerneuerung (Wolframteilchen verbinden sich noch vor Erreichen des Glaskolbens mit dem gasförmigen Halogenteilchen
- Die Temperaturzirkulation bewirkt, dass sich Wolframteilchen wieder auf der Wendel niederschlagen.
- Konstantes Licht während der Lebensdauer, da keine Kolbenschwärzung auftritt
- Angenehm frisches, weißes Licht
- Dimmbar (Schwärzungen des Glaskolbens bei gedimmten Betrieb werden durch kurze Brennzeit bei voller Spannung wieder beseitigt)
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel für unterschiedliche Anwendungsgebiete
- Niedriger Stromverbrauch
- Lange Lebensdauer (mittlere Lebensdauer 2000 h)
- Speziallampe mit 50 mm Reflektor
- Reflektor mit Schutzglas, somit UV Schutz
- Lange Lebensdauer
- Dimmbar
- Heißzündfähig
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397099317

Gewicht: 0,03 kg

Länge: 0.04 m

Breite: 0.04 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Nennspannung (Lampen):	12 V, AC
Nennleistung:	50 W
Sockel/Fassung:	GX5.3

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lampenart:	Halogenlampe; Klarglaslampe; Niedervoltlampe; Pressglaskolbenlampe; Halogenleuchtmittel; Self-shielded Lampe; Cool Beam Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:	24°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	2600K
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Anlaufzeit:	0 s
Bauform:	MR-16; Reflektor; Stiftsockel
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	2000 h
Maße (LxD):	81x51 mm
Gewicht:	20 g
Rechtliche Spezifikationen	
Energieeffizienzklasse (A++ - E):	D

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.