



OMNITRONIC EM-640 Entertainment-Mixer

3-Zonen-Installationsmixer

- 3 Zonen mit beliebiger Zuordnungsmöglichkeit aller Eingangskanäle
- Für 6 Line-, 2 Phono/Aux-Quellen und 2 Mikrofone
- 3 separat regelbare Masterausgänge (XLR/Cinch)
- Ideal für Gastronomie, Themenparks, Hotels, Karaoke etc.



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~ über mitgeliefertes Netzteil
Gesamtanschlusswert:	35 W
Eingänge:	
Mikrofon 1, 2:	Kombination 3-pol. XLR/6,3-mm-Klinke (sym.)
Mindeingangsspannung:	1 mV RMS
Line 1 bis 6:	Stereo-Cinch
Mindeingangsspannung:	150 mV RMS
Phono 1, 2:	Stereo-Cinch
Mindeingangsspannung:	3 mV RMS
Ausgänge:	
Master 1 bis 3:	Stereo-Cinch, Stereo-XLR (3-pol.)
Ausgangsspannung:	0,75 V
Kopfhörer:	6,3-mm-Stereo-Klinke (min. 8 Ohm)
Mikrofon-Klangregelung:	
2 x Höhen:	-12 dB bis +12 dB/ 10 KHz
2 x Bässe:	-12 dB bis +12 dB/ 100 Hz
Master-Klangregelung:	
3 x Höhen:	-12 dB bis +12 dB/ 10 KHz
3 x Mitten:	-12 dB bis +12 dB/ 1 KHz
3 x Bässe:	-12 dB bis +12 dB/ 100 Hz
Talkover-Absenkung:	-15 dB
Geräuschspannungsabstand:	>65 dB
Maße (BxTxH):	483 x 178 x 110 mm (19", 4 HE)
Gewicht:	3,2 kg

Best.-Nr. 10007105 silber
Best.-Nr. 10007106 schwarz

OMNITRONIC EM-650B Entertainment-Mixer

Multifunktionaler 5+2-Kanal-Mixer mit 3 Zonen

- 3 Zonen mit beliebiger Zuordnungsmöglichkeit aller Eingangskanäle
- Für 8 Line-, 2 Phono/Aux-Quellen und 2 Mikrofone
- 3 separat regelbare Masterausgänge (XLR/Cinch)
- Ideal für Gastronomie, Themenparks, Hotels, Karaoke etc.
- Durch versenkte Anschlüsse gut für den Rackeinbau geeignet



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~, über mitgeliefertes Netzteil
Gesamtanschlusswert:	35 W
Eingänge:	
Mikrofon 1, 2:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke (sym.)
Mindeingangsspannung:	1 mV RMS
Line 1-8, Aux 1,2:	Stereo-Cinch
Mindeingangsspannung:	150 mV RMS
Phono 1,2:	Stereo-Cinch
Mindeingangsspannung:	3 mV RMS
Ausgänge:	
Master 1-3:	Stereo-Cinch, Stereo-XLR
Ausgangsspannung:	0,75 V/1,5 V RMS (umschaltbar)
Record:	Stereo-Cinch
Ausgangsspannung:	0,75 V RMS
Kopfhörer:	6,3-mm-Stereo-Klinke (min. 8 Ohm)
Klangregelung (Mikrofon 1,2; Zone 1-3):	
5 x Höhen:	-12 dB bis +12 dB/ 10 KHz
5 x Mitten:	-12 dB bis +12 dB/ 1 KHz
5 x Bässe:	-12 dB bis +12 dB/ 100 Hz
Talkover-Absenkung:	variabel
Geräuschspannungsabstand:	>65 dB
Maße (BxTxH):	483 x 117 x 90 mm (19", 2 HE)
Gewicht:	4 kg

Best.-Nr. 10007110 silber
Best.-Nr. 10007111 schwarz