



CS Power-Mixer
 Universelle Bühnen-Mischverstärker

- Low-noise 8 + 2-Kanal-Mic/Line-Mischpult und Verstärker mit 2 x 200/350 W/4 Ohm Ausgangsleistung
- 8 Mono-Kanäle
- 2 Stereo-Kanäle (CS-816)
- 256 DSP-Effektmöglichkeiten oder Presets (CS-812/816)
- 2 regelbare CD-Anschlüsse (Stereo-Cinch) mit Crossfader (CS812/816)

Best.-Nr. 10050150 CS-812
 Best.-Nr. 10050200 CS-816
 Best.-Nr. 10050050 CS-408



Technische Daten:

Gerät:	CS-812	CS-816
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	1200 W	1250 W
Eingänge:		
Mono	8x XLR oder Klinke symmetrisch	16x XLR oder Klinke symmetrisch
Inserts	8x Klinke	16x Klinke
Stereo	-	2x Klinke symmetrisch
Aux-Return	1 x Klinke symmetrisch	1 x Klinke symmetrisch
CD In	2 x Cinch	2 x Cinch
Ausgänge:		
2 Master	Speaker-Buchsen	Speaker-Buchsen
1 Kopfhörer	Klinke symmetrisch	Klinke symmetrisch
1 Aux-Send	Klinke	Klinke
8 Inserts	Klinke	Klinke
1 Tape	Cinch	Cinch
Frequenzgang:		
Mikrofon:	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB
Mono:	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB
Stereo:	10 Hz - 55 kHz, ±3 dB	10 Hz - 55 kHz, ±3 dB
Verzerrung:	0,01 %	0,01 %
Geräuschspannungsabstand:	112 dB	112 dB
Regelbereich/Kanal:		
Höhen:	±15 dB bei 12 kHz	±15 dB bei 12 kHz
Mitten:	±15 dB bei 2,5 kHz	±15 dB bei 2,5 kHz
Bässe:	±15 dB bei 80 Hz	±15 dB bei 80 Hz
Ausgangsleistung sinus:		
Stereo 4 Ohm	2 x 350 W	2 x 350 W
Maße (BxTxH):	540 x 330 x 320 mm	540 x 330 x 320 mm
Gewicht:	13,5 kg	14 kg

Technische Daten:

Gerät:	CS-408
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	800 W
Eingänge:	
Mono	8 x XLR / Klinke symmetrisch
Inserts	8x Klinke
1 x Aux-Return	Klinke symmetrisch
1 x Tape In	Stereo-Cinch
Ausgänge:	
1 x Main Mix Out	Speaker-Buchsen
1 x Headphones	Klinke symmetrisch
1 x Aux-Send	Klinke symmetrisch
1 x Tape Out	Stereo-Cinch
Frequenzgang:	
Mikrofon:	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB
Mono:	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB
Stereo:	10 Hz - 55 kHz, ±3 dB
Verzerrung:	0,01 %
Geräuschspannungsabstand:	112 dB
Regelbereich/Kanal:	
Höhen:	±15 dB bei 12 KHz
Mitten:	±15 dB bei 2,5 KHz
Bässe:	±15 dB bei 80 Hz
Ausgangsleistung sinus:	
Stereo 4 Ohm	2 x 200 W
Maße (BxTxH):	440 x 260 x 275 mm
Gewicht:	9 kg