



### OMNITRONIC CFL Live-Mixer

#### Live-Mischpult

- 12/16/24/32 Mono-Eingänge mit XLR-Buchsen
- +48 V Phantomspeisung pro Kanal
- 2 Stereo-Effect Returns
- 4 Gruppen zum komfortablen Auspegeln ganzer Signalgruppen
- Separate Master-, Gruppe-, Monitor-Ausgänge

Best.-Nr. 10060300	.....	CFL-1242
Best.-Nr. 10060325	.....	CFL-1642
Best.-Nr. 10060350	.....	CFL-2442
Best.-Nr. 10060375	.....	CFL-3242



#### Technische Daten:

Gerät:	CFL-1242	CFL-1642	CFL-2442	CFL-3242
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	40 W	50 W	70 W	100 W
Eingänge:				
mono	12 XLR oder Klinke symmetrisch	16 XLR oder Klinke symmetrisch	24 XLR/Klinke, symmetrisch	32 XLR oder Klinke symmetrisch
Inserts	12 Klinke, unsymmetrisch	16 Klinke, unsymmetrisch	24 Klinke, unsymmetrisch	32 Klinke, unsymmetrisch
stereo	2 Klinke, symmetrisch	2 Klinke, symmetrisch	2 Klinke, symmetrisch	2 Klinke, symmetrisch
4 Aux-Return	Klinke symmetrisch	Klinke symmetrisch	Klinke, symmetrisch	Klinke, symmetrisch
Ausgänge:				
2 Main Mix-Out	XLR und Klinke symmetrisch	XLR und Klinke symmetrisch	XLR/Klinke, symmetrisch	XLR und Klinke symmetrisch
1 Monitor Out	Klinke symmetrisch	Klinke symmetrisch	Klinke, symmetrisch	Klinke symmetrisch
4 Group Out	Klinke symmetrisch	Klinke symmetrisch	Klinke, symmetrisch	Klinke symmetrisch
4 Aux-Send	Klinke symmetrisch	Klinke symmetrisch	Klinke, symmetrisch	Klinke symmetrisch
Rec Out	Cinch	Cinch	Cinch	Cinch
Frequenzgang:	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB	10 Hz - 60 kHz, ±3 dB
Maße (BxTxH):	530 x 530 x 160 mm	780 x 530 x 160 mm	1005 x 530 x 160 mm	1290 x 530 x 160 mm
Gewicht:	14 kg	16 kg	18 kg	19 kg