



OMNITRONIC LH-045 Mikrofon-Vorverstärker

1-Kanal-Mikrofon-Vorverstärker

- 1 Mikrofoneingang, XLR- (sym.) oder 6,3-mm-Klinkenbuchse (unsym.)
- Verstärkung stufenlos regelbar (6-50 dB)
- Phantomspeisung zuschaltbar
- 1 Line-Ausgang, XLR- (sym.) oder 6,3-mm-Klinkenbuchse (unsym.)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil



Best.-Nr. 10355045

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	12 V DC, 150 mA
Eingangsimpedanz:	10 kOhm, sym./unsym.
Max. Eingangsspegel:	+4 dB sym./+10 dB unsym.
Gain:	50 dB XLR/44 dB Klinke
Klirrfaktor:	0,01 %
Frequenzgang:	25 Hz - 16 kHz
Geräuschspannungsabstand:	>75 dB
Maße:	143 x 93 x 45 mm
Gewicht:	350 g



OMNITRONIC LH-050 Phantom-Speiseadapter

Phantomspeisung für Mikrofone

- 1-Kanal Phantomspeisegerät +48 V
- Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
- Ideale Ergänzung für Mischpulte ohne Phantomspeisung



Best.-Nr. 10355050

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	18 V AC
Phantomspeisung:	48 V DC, ±2 V DC
Eingangsimpedanz:	600 Ohm
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm
Frequenzgang:	10 Hz - 25 kHz
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Maße:	74 x 45 x 130 mm
Gewicht:	500 g



OMNITRONIC LH-051 Dual-Phantom-Speiseadapter

Phantomspeisung für 2 Mikrofone

- 2-Kanal Phantomspeisegerät +12 V/ +48 V für Kondensator- bzw. Elektretmikrofone
- Spannungsversorgung über 2 x 9 V Blockbatterie oder Netzteil (nicht im Lieferumfang)
- Ideale Ergänzung für Mischpulte ohne Phantomspeisung

Best.-Nr. 10355051

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	12 V DC oder 2 x 9 V Block
Ausgangsspannung:	+12 V/ +48 V DC, ±2 V DC
Eingangsimpedanz:	600 Ohm
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm
Maße:	143 x 93 x 45 mm
Gewicht:	485 g



OMNITRONIC LH-053 DI-Box passiv

1-Kanal-DI-Box, passiv

- Klinkeneingang (unsym.) mit Durchschleifausgang (Klinke, unsym.)
- XLR-Ausgang (sym.)
- Stabiles Gehäuse, solide Verarbeitung



Best.-Nr. 10355053

Technische Daten:

Frequenzbereich:	15 Hz - 30 kHz
Eingangsimpedanz:	50 kOhm
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Anschluss Eingang:	6,3-mm-Klinke, unsym.
Anschlüsse Ausgang:	XLR, sym. 6,3-mm-Klinke, unsym. (Parallelausgang)
Maße:	127 x 74 x 45 mm
Gewicht:	430 g



OMNITRONIC LH-055 PRO DI-Box passiv

1-Kanal-DI-Box, passiv

- Klinkeneingang (unsym.)
- Durchschleifausgang (Klinke, unsym.)
- XLR-Ausgang (sym.)
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB



Best.-Nr. 10355055

Technische Daten:

Frequenzbereich:	15 Hz - 30 kHz
Eingangsimpedanz:	50 kOhm
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Anschluss Eingang:	6,3-mm-Klinke, unsym.
Anschlüsse Ausgang:	XLR, sym. 6,3-mm-Klinke, unsym. (Parallelausgang)
Maße:	127 x 74 x 45 mm
Gewicht:	650 g