



OMNITRONIC LH-080 Stereo-Isolator TRS
Stereo-Line-Isolator mit Klinenbuchsen

- Zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge



Best.-Nr. 10355080

Technische Daten:

Anschlüsse:	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
Frequenzbereich:	15 Hz - 30 kHz
Eingangsimpedanz:	600 Ohm
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Maße:	110 x 75 x 40 mm
Gewicht:	300 g



OMNITRONIC LH-081 Stereo-Isolator RCA
Stereo-Line-Isolator mit Cinch-Buchsen

- Zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge



Best.-Nr. 10355081

Technische Daten:

Anschlüsse:	Cinch
Frequenzbereich:	15 Hz - 30 kHz
Eingangsimpedanz:	600 Ohm
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Maße:	110 x 75 x 40 mm
Gewicht:	300 g



OMNITRONIC LH-082 Stereo-Isolator XLR
Stereo-Line-Isolator mit XLR-Buchsen

- Zur Vermeidung von Masse- und Brummschleifen
- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge
- Passiver Stereo-Line-Isolator



Best.-Nr. 10355082

Technische Daten:

Anschlüsse:	3-pol. XLR, sym.
Frequenzbereich:	15 Hz - 30 kHz
Eingangsimpedanz:	600 Ohm
Ausgangsimpedanz:	600 Ohm
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Maße:	110 x 75 x 40 mm
Gewicht:	0,3 kg



OMNITRONIC LH-083 Stereo-Isolator RCA S
Stereo-Line-Isolator mit Cinch-Buchsen

- Zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
- Passiver Stereo-Line-Isolator
- Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge



Best.-Nr. 10355083

Technische Daten:

Anschlüsse:	Cinch
Frequenzbereich:	20 Hz - 30 kHz
Eingangsimpedanz:	15 kOhm
Ausgangsimpedanz:	15 kOhm
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Klirrfaktor:	0,001 %
Maße:	67 x 42 x 31 mm
Gewicht:	110 g



OMNITRONIC LH-085 Kabeltester
Universal-Kabeltester für Showtechnik-Anwendungen

- Idealer Kabeltester für Kabelverbindungen im Studio- und Live-Betrieb
- Komfortable Auswahl über Drehschalter
- Prüft XLR-, Klinen- (auch Stereo), DIN-, Cinch- und Speaker-Kabel sowie Steckverbindungen
- Für 9-V-Blockbatterie

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	1 Standard 9 V Block
Maße (LxBxH):	145 x 110 x 60 mm
Gewicht:	0,6 kg

Best.-Nr. 10355085

Best.-Nr. 10355300..... Cable for LH-085 & LH-088

