



OMNITRONIC E MK2 Endstufe
Stereo-PA-Verstärker mit integriertem Limiter

- Class-AB-Technologie
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Limiter, zuschaltbar
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 2 Pegelregler
- Pro Kanal LED-Indikatoren für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen

Best.-Nr. 10451067E-1200 MK2
 Best.-Nr. 10451068E-1600 MK2
 Best.-Nr. 10451069E-2000 MK2

Technische Daten:

| Gerät: | E-1200 MK2 | E-1600 MK2 | E-2000 MK2 |
|---------------------------|--|--|--|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ | 230 V AC, 50 Hz ~ | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 750 W (1/8 Power) | 1100 W (1/8 Power) | 1700 W (1/8 Power) |
| Ausgangsleistung Sinus: | | | |
| Stereo 4 Ohm | 2 x 600 W | 2 x 800 W | 2 x 1000 W |
| Stereo 8 Ohm | 2 x 400 W | 2 x 550 W | 2 x 650 W |
| 8 Ohm gebrückt | 1 x 1200 W | 1 x 1600 W | 1 x 2000 W |
| Frequenzbereich: | 10-50000 Hz, ± 1,5 dB | 10-50000 Hz, ± 1,5 dB | 10-50000 Hz, ± 1,5 dB |
| Dämpfungsfaktor: | >250 | >250 | >250 |
| Klirrfaktor: | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Anstiegszeiten: | 30 V/µs | 30 V/µs | 30 V/µs |
| Geräuschspannungsabstand: | >900 dB | >900 dB | >900 dB |
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,77 V/1,0 V/1,4 V | 0,77 V/1,0 V/1,4 V | 0,77 V/1,0 V/1,4 V |
| Eingangsspannung: | max. 21 dBV/9V | max. 21 dBV/9V | max. 21 dBV/9V |
| Eingangsimpedanz: | 20 kOhm | 20 kOhm | 20 kOhm |
| Eingangsbuchsen: | 2 x XLR, 2 x Klinke | 2 x XLR, 2 x Klinke | 2 x XLR, 2 x Klinke |
| Ausgangsbuchsen: | 2 x Speaker, 1 x Speaker (Brücke), 2 x Schraubklemmpaar | 2 x Speaker, 1 x Speaker (Brücke), 2 x Schraubklemmpaar | 2 x Speaker, 1 x Speaker (Brücke), 2 x Schraubklemmpaar |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregel pro Kanal, Betriebswahlschalter, Limiter-Schalter, Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeit-Schalter | Netzschalter, Lautstärkeregel pro Kanal, Betriebswahlschalter, Limiter-Schalter, Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeit-Schalter | Netzschalter, Lautstärkeregel pro Kanal, Betriebswahlschalter, Limiter-Schalter, Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeit-Schalter |
| LED-Anzeigen: | Stereo, Bridged, Protect, 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED | Stereo, Bridged, Protect, 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED | Stereo, Bridged, Protect, 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED |
| Schutzschaltungen: | Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße, Softstart | Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße, Softstart | Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße, Softstart |
| Bauweise: | Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte | Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte | Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte |
| Maße (TxBxH): | 410 x 482 x 103 mm (19", 2 HE) | 410 x 482 x 103 mm (19", 2 HE) | 425 x 482 x 106 mm (19", 2 HE) |
| Gewicht: | 12,6 kg | 14 kg | 15,5 kg |