



PSSO HP Endstufe

Hochleistungs-Endstufe 2 x 700 W/4 Ohm

- Class-H-Technologie
- Netzteil mit Softstart-Einschaltverzögerung
- Hohe Impulsfestigkeit

Best.-Nr. 10451650HP-1400
 Best.-Nr. 10451651HP-2400
 Best.-Nr. 10451652HP-3200

Technische Daten:

| Gerät: | HP-1400 | HP-2400 | HP-3200 |
|---------------------------|--|--|--|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ | 230 V AC, 50 Hz ~ | 230 V AC, 50 Hz ~ |
| Gesamtanschlusswert: | 740 W (1/8 Power) | 1300 W (1/8 Power) | 1520 W (1/8 Power) |
| Leistung (RMS): | | | |
| Stereo 4 Ohm | 2 x 700 W | 2 x 1200 W | 2 x 1600 W |
| Stereo 8 Ohm | 2 x 400 W | 2 x 690 W | 2 x 920 W |
| 8 Ohm gebrückt | 1 x 1400 W | 1 x 2400 W | 1 x 3200 W |
| Frequenzgang: | 20-20000 Hz | 20-20000 Hz | 20-20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >88 dB | >88 dB | >88 dB |
| Klirrfaktor: | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Dämpfungsfaktor: | 450 | 450 | 450 |
| Spannungsverstärkung: | 34,3 dB | 34,3 dB | 34,3 dB |
| Slewrate: | 30 V/μSek. | 30 V/μSek. | 30 V/μSek. |
| Übersprechdämpfung: | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,775/1/1,4 V | 0,775/1/1,4 V | 0,775/1/1,4 V |
| Eingangsimpedanz: | 10/20 kOhm (sym./unsym.) | 10/20 kOhm (sym./unsym.) | 10/20 kOhm (sym./unsym.) |
| Anschlüsse Eingang: | 2 x XLR-Einbaubuchse | 2 x XLR-Einbaubuchse | 2 x XLR-Einbaubuchse |
| Anschlüsse Ausgang: | 2 x Speaker (Stereo), 1 x Polklemme (Brücke) | 2 x Speaker (Stereo), 1 x Polklemme (Brücke) | 2 x Speaker (Stereo), 1 x Polklemme (Brücke) |
| Schutzschaltungen: | Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart | Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart | Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart |
| Kühlung: | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter |
| Regler & Schalter: | Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Ground Lift | Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Ground Lift | Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Ground Lift |
| LED-Anzeigen: | Stereo, Parallel, Bridge, Power | Stereo, Parallel, Bridge, Power | Stereo, Parallel, Bridge, Power |
| Bauweise: | Stahlchassis, Frontplatte Alu | Stahlchassis, Frontplatte Alu | Stahlchassis, Frontplatte Alu |
| Maße: | 456 x 482 x 88 mm | 456 x 482 x 88 mm | 456 x 482 x 88 mm |
| | Rackeinbau mit 2 HE | Rackeinbau mit 2 HE | Rackeinbau mit 2 HE |
| Gewicht: | 17 kg | 22 kg | 24 kg |