



PSSO PRIME Koaxial-Lautsprecher 300W

Profi-PA-Lautsprecherbox

- Profi-Lautsprecher für Clubs
- Schwenkbarer Montagebügel
- 25/30-cm-Neodym-Tief-/Mitteltöner (10/12") mit Alu-Druckgusskorb
- 25/36-mm-Neodym-Hochtontreiber (1/1,4"), 44/72-mm-Schwingspule (1,7/2,8")
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
- Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse



Best.-Nr. 11041174PRIME-10CX
Best.-Nr. 11041175PRIME-12CX

Technische Daten:

Gerät:	PRIME-10CX	PRIME-12CX
Belastbarkeit nominal:	300 W RMS	400 W RMS
Komponenten:	25 cm Woofer (10"), 2,5 cm Horn (1")	30 cm Woofer (12"), 3,6 cm Horn (1,4")
Anschlüsse:	2 x Speakon	2 x Speakon
Empfindlichkeit:	98 dB (1 W, 1 m)	100 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	128 dB (1 m)	132 dB (1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	68 Hz - 21 kHz	59 Hz - 21 kHz
Trennfrequenz:	1,6 kHz	1,4 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	70° x 70°	70° x 70°
Maße (HxBxT):	300 x 300 x 300 mm	380 x 380 x 380 mm
Gewicht:	10 kg	15 kg

19" PCconnect RJ45

PSSO PRIME System-Amplifier DSP

DSP-Endstufe mit Echtzeit-Netzwerksteuerung

- 6-Kanal-Endstufe mit leistungsstarkem DSP, frei programmierbar
- Sample-Frequenz 96 kHz und 64-Bit-Technologie
- Erstklassige Bauteile gewährleisten exzellente Klangeigenschaften
- Effiziente Class-D-Endstufenmodule
- 2 Pascal-Endstufenmodule
- 2 x 8-polige Neutrik-Speakon-Ausgänge
- Neutrik-Powercon-Netzanschluss
- Echtzeit-Fernsteuerung über Ethernet-LAN-Schnittstelle
- Intuitive Software für PC und Mac im Lieferumfang
- 80 Presets speichern- und aufrufen



Best.-Nr. 10451701

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	920 W (1/8 Power)
Leistung (RMS):	
Kanal 1, 4:	2400 W an 4 Ohm 1500 W an 8 Ohm
Kanal 2, 3, 5, 6:	800 W an 4 Ohm 400 W an 8 Ohm
Kanal 2/3, 5/6 gebrückt:	2 x 1500 W an 8 Ohm
Frequenzgang:	20-20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>120 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % (20-20000 Hz, 8 Ohm)
Dämpfungsfaktor:	>1000 (8 Ohm, 1 kHz)
Spannungsverstärkung:	LF 32 dB, MF 26 dB
Analoge Eingänge:	4 x XLR
Digitale Eingänge:	2 x AES/EBU (XLR)
Analoge Ausgänge:	4 x XLR (Link)
	2 x 8-pol. Speakon
Kommunikation:	LAN (TCP/IP)
Schutzschaltungen:	Intelligenter Netzsicherungsschutz, Einschaltstrombegrenzung, Schutzschaltung gegen Ein- und Ausschalttransienten, DC-Schutz der Ausgänge, Unter- und Überspannungsschutz
Kühlung:	temperaturgesteuerte Lüfterfunktion
Steuerelemente:	Netzschalter, Encoder, Menu, Exit
LED-Anzeige:	Protect, Peak, Limit, Signal
Bauweise:	Stahlchassis, Aluminium-Frontplatte
Maße:	483 x 482 x 88 mm
	Rackeinbau mit 2 HE
Gewicht:	12 kg

