

Neutraler Sound

ARM-6.5 2-Wege-Studio-Monitor

Der hochauflösende Aktiv-Lautsprecher eignet sich ideal als Monitorsystem in Studioumgebungen und für alle anderen Anwendungen, bei denen es auf eine glasklare und exakte Klangwiedergabe ankommt. Die integrierte Bändchentechnologie ermöglicht ein beeindruckend neutrales Hörerlebnis und ist in der Lage jede noch so kleine Abstufung des Klangmaterials wiederzugeben. Der Monitor besitzt einen 6,5"-Tiefmitteltöner mit Kevlarmembran für eine definierte Bassansprache und getrennte Verstärkerendstufen (Class A/B) für eine effiziente Ansteuerung von Hoch- und Tieftöner. Mittels 3 EQ-Schaltern lässt sich der Klang der Raumakustik anpassen. Dank des gerasterten Volume-Reglers auf der Frontplatte ist eine präzise PegelEinstellung möglich.

Schwarze Hochglanzoberfläche

Glasklare, exakte Klangwiedergabe durch 3-cm-Bändchenhohtöner (2") mit Waveguide

16,5-cm-Tiefmitteltöner (6,5") mit Kevlarmembran

Max. Schalldruck: 102 dB
Frequenzbereich: 45 Hz - 22 kHz
Trennfrequenz: 2,8 kHz

Separate Endstufen für Tief- und Hochtöner (Bi-Amping) in effizienter Class-AB-Technologie mit hohen Leistungsreserven

Maße (LxBxH): 275 x 230 x 358 mm
Gewicht: 7 kg



Gerasterter Volume-Regler für präzise PegelEinstellung auf der Frontplatte



ACTIVE BI AMP

Best.-Nr. 11036458

OMNITRONIC ARM-6.5 2-Wege-Studio-Monitor

Aktiver 2-Wege-Studiomonitor mit Bändchenhohtöner und Kevlar-Woofer