



ACTIVE

**OMNITRONIC ARM-6.5 2-Wege-Studio-Monitor**

Aktiver 2-Wege-Referenz-Studio-Monitor mit Bändchenhohtöner und Kevlar-Woofler

- Glasklare, exakte Klangwiedergabe durch 5-cm-Bändchenhohtöner (2") mit Waveguide
- 16,5-cm-Tiefmitteltöner (6,5") mit Kevlarmembran für druckvolle Bässe
- Separate Endstufen für Tief- und Hohtöner (Bi-Amping) in effizienter Class-AB-Technologie mit hohen Leistungsreserven
- Schwarze Hochglanzoberfläche



Best.-Nr. 11036458

**Technische Daten:**

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 60/50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	42 W (1/8 Power)
LF-Verstärkerleistung:	60 W
HF-Verstärkerleistung:	20 W
Schaltung:	Class A/B
Komponenten:	16,5-cm-Tiefmitteltöner (6,5") mit Kevlarmembran und 5-cm-Bändchenhohtöner (2") mit Waveguide
Anschlüsse:	Cinch, unsym. 6,3-mm-Klinke, sym./unsym. XLR, sym.
Frequenzbereich:	45 Hz - 22 kHz
Trennfrequenz:	2,8 kHz
Geräuschspannungsabstand:	>95 dB
Max. Schalldruck:	102 dB
Eingangsempfindlichkeit:	85 mV
Eingangsimpedanz:	10/20 kOhm (sym./unsym.)
Raumkompensation:	0 dB, -2 dB, -4 dB, schaltbar
Hohtonkorrektur:	-2 dB, 0 dB, +2 dB, schaltbar
Low Cut:	Flat, 80 Hz, 100 Hz, schaltbar
LED-Anzeige:	Blau für Power an und rot für aus/Standby
Schutzschaltungen:	Begrenzung des Ausgangsstroms, Überhitzung, Einschaltverzögerung zur Dämpfung von Transienten, Subsonic-Filter, externe Netzsicherung
Maße (LxBxH):	275 x 230 x 358 mm
Gewicht:	7 kg