

IP44

OMNITRONIC OD-2 Wandlautsprecher 2x

Universelles Wandlautsprecherpaar

- Passive (8 Ohm) Beschallungsboxen für universellen Einsatz
- 1-Wege-System mit 30 W Leistung
- 6-cm-Breitbandlautsprecher (2,5")
- Attraktives ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter (schlag- und kratzfest)
- Stabile Montageplatte mit dreh- und schwenkbarem Gelenk erlaubt die Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln



Technische Daten:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Belastbarkeit nominal: | 15 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 30 W |
| Lautsprecher: | 6 cm (2,5") |
| Anschluss: | Federklemmen |
| Empfindlichkeit: | 88 dB (1 W, 1 m) |
| Max. Schalldruck: | 92 dB (1 m) |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 150 Hz - 22 kHz |
| Abstrahlwinkel (HxV): | 60° x 60° |
| Maße (L x B x H): | 111 x 87 x 90 mm |
| Gewicht (Stück): | 0,5 kg (inkl. Montageplatte) |

Best.-Nr. 11036900OD-2, schwarz
 Best.-Nr. 11036901OD-2, weiß

IP44

OMNITRONIC OD-22 Wandlautsprecher

Universeller Wandlautsprecher

- Passive (8 Ohm) Beschallungsboxen für universellen Einsatz
- 2 x 6-cm-Breitbandlautsprecher (2 x 2,5")
- 3,5 x 6-cm-Passivmembran
- Stabile Montageplatte mit dreh- und schwenkbarem Gelenk erlaubt die Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln



Technische Daten:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Belastbarkeit nominal: | 15 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 30 W |
| Lautsprecher: | 2 x 6 cm (2 x 2,5") |
| Anschlüsse: | Federklemmen |
| Empfindlichkeit: | 88 dB (1 W, 1 m) |
| Max. Schalldruck: | 95 dB (1 m) |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Frequenzbereich: | 120 Hz - 22 kHz |
| Abstrahlwinkel (HxV): | 60° x 60° |
| Maße (H x B x T): | 110 x 209 x 109 mm |
| Gewicht: | 0,9 kg (inkl. Montageplatte) |

Best.-Nr. 11036906OD-22, schwarz
 Best.-Nr. 11036907OD-22, weiß