



IP65

ACTIVE

OMNITRONIC OD Wandlautsprecher 2x

Wetterfestes Wandlautsprecherpaar

- Passive (8 Ohm) und aktive Beschallungsboxen mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-System mit 10/13,5/16,5 cm Tieftöner (4/5,25/6,5") und 1,5/2,5 cm Hochtöner (0,5/1")
- Wetterfestes (IP65) Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Abdeckung über den Anschlüssen (passive Modelle)
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln

- Best.-Nr. 11036912..... OD-4, schwarz, 80hm
- Best.-Nr. 11036913..... OD-4, weiß, 80hm
- Best.-Nr. 11036918..... OD-5, schwarz, 80hm
- Best.-Nr. 11036919..... OD-5, weiß, 80hm
- Best.-Nr. 11036922..... OD-5A, schwarz, aktiv
- Best.-Nr. 11036923..... OD-5A, weiß, aktiv
- Best.-Nr. 11036924..... OD-6, schwarz, 80hm
- Best.-Nr. 11036925..... OD-6, weiß, 80hm
- Best.-Nr. 11036928..... OD-6A, schwarz, aktiv
- Best.-Nr. 11036929..... OD-6A, weiß, aktiv



Technische Daten:

| Gerät: | OD-4, 8 Ohm | OD-5, 8 Ohm | OD-5A, aktiv | OD-6, 8 Ohm | OD-6A, aktiv |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|
| Spannungsversorgung: | | | 230 V AC, 50 Hz | | 230 V AC, 50 Hz |
| Belastbarkeit nominal: | 30 W RMS | 35 W RMS | 35 W RMS | 40 W RMS | 45 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 60 W | 70 W | 70 W | 80 W | 90 W |
| Schaltung: | | | Class D | | Class A/B |
| Komponenten: | 10 cm Woofer (4"), 1,5 cm Horn (0,5") | 13,5 cm Woofer (5,25"), 1,5 cm Horn (0,5") | 13,5 cm Woofer (5,25"), 1,5 cm Horn (0,5") | 16,5 cm Woofer (6,5"), 2,5 cm Horn (1") | 16,5 cm Woofer (6,5"), 2,5 cm Horn (1") |
| Anschlüsse: | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Cinch, unsym., Klemmen, sym. | Schraubklemmen | Cinch, unsym., 3,5-mm-Stereoklinke, unsym., Klemmen, sym. |
| Nennleistung | | | | | |
| Empfindlichkeit: | 88 dB (1 W, 1 m) | 89 dB (1 W, 1 m) | 89 dB (1 W, 1 m) | 90 dB (1 W, 1 m) | 89 dB (1 W, 1 m) |
| Max. Schalldruck: | 91 dB (1 m) | 92 dB (1 m) | 93 dB (1 m) | 93 dB (1 m) | 96 dB (1 m) |
| Impedanz: | 8 Ohm | 8 Ohm | | 8 Ohm | |
| Frequenzbereich: | 100 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz |
| Abstrahlwinkel (HxV): | 170° x 170° | 170° x 170° | 170° x 170° | 170° x 170° | 170° x 170° |
| Maße (L x B x H): | 125 x 125 x 195 mm | 163 x 160 x 255 mm | 163 x 160 x 255 mm | 190 x 195 x 290 mm | 195 x 195 x 300 mm |
| Gewicht (Stück): | 1,3 kg (inkl. Bügel) | 2,2 kg (inkl. Bügel) | 3 kg (inkl. Bügel) | 3 kg (inkl. Bügel) | 4,4 kg (inkl. Bügel) |