



ACTIVE

OMNITRONIC MagiCarpet 2-Wege Aktivlautsprecher

Aktive 2-Wege-PA-Lautsprecherbox

- Aktive Fullrange-Party-Box mit 80-360 W RMS-Leistung
- 20/26/30/38-cm-Bass (8" - 15") mit 38/50/62-mm-Schwingspule
- 25/34/44-mm-Titan-Hochtontreiber
- Equalizer für Höhen- und Tiefenanpassung
- Power- und Clipping-Anzeige
- Stabiles Holzgehäuse mit Filzbezug
- Ballwurfsicheres Metallgitter, Metallecken und Standfüße

- Best.-Nr. 11037401..... MagiCarpet-208A
- Best.-Nr. 11037402..... MagiCarpet-210A
- Best.-Nr. 11037403..... MagiCarpet-212A
- Best.-Nr. 11037404..... MagiCarpet-215A
- Best.-Nr. 11037405..... MagiCarpet-2215A

Technische Daten:

Gerät:	MagiCarpet-208A	MagiCarpet-210A	MagiCarpet-212A	MagiCarpet-215A	MagiCarpet-2215A
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz	115/230 V AC, 50/60 Hz	115/230 V AC, 50/60 Hz	115/230 V AC, 50/60 Hz	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W (1/8 Power)	70 W (1/8 Power)	70 W (1/8 Power)	100 W (1/8 Power)	100 W (1/8 Power)
Belastbarkeit nominal:	80 W RMS	100 W RMS	150 W RMS	180 W RMS	180 W RMS
Belastbarkeit Programm:	160 W	200 W	300 W	360 W	360 W
Komponenten:	20 cm Woofer (8"), 25 mm Horn	26 cm Woofer (10"), 34 mm Horn	30 cm Woofer (12"), 34 mm Horn	38 cm Woofer (15"), 44 mm Horn	2 x 38 cm Woofer (15"), 44 mm Horn
Eingänge:					
Line:	6,3-mm-Klinke, Cinch L/R	XLR, Cinch L/R	XLR, Cinch L/R	XLR, Cinch L/R	XLR, Cinch L/R
Mic:	2 x XLR, 6,3-mm-Klinke, Cinch	2 x XLR, 6,3-mm-Klinke, Cinch	2 x XLR, 6,3-mm-Klinke, Cinch	2 x XLR, 6,3-mm-Klinke	2x XLR, 6,3-mm-Klinke
Ausgänge:					
Line:	6,3-mm-Klinke	XLR, 6,3-mm-Klinke	XLR, 6,3-mm-Klinke	XLR, 6,3-mm-Klinke	XLR, 6,3-mm-Klinke
Empfindlichkeit:	88 dB (1 W, 1 m)	90 dB (1 W, 1 m)	92 dB (1 W, 1 m)	94 dB (1 W, 1 m)	96 dB (1 W, 1 m)
Frequenzbereich:	65-18000 Hz	55-18000 Hz	50-18000 Hz	45-18000 Hz	45-18000 Hz
Maße (HxBxT):	340 x 380 x 655 mm	360 x 380 x 645 mm	410 x 415 x 680 mm	430 x 470 x 825 mm	430 x 470 x 1235 mm
Gewicht:	18 kg	19 kg	24 kg	31,5 kg	42,5 kg



151A



181A

ACTIVE

OMNITRONIC MagiCarpet Aktivsubwoofer

Aktiver Bassreflex-Subwoofer

- Mit 200/250 W RMS-Leistung
- 38/45-cm-Bass (15/18") mit 76/100-mm-Schwingspule
- Einstellbare Trennfrequenz 40-250 Hz
- Phasenregler
- Power- und Clipping-Anzeige
- Stabiles Holzgehäuse mit Filzbezug
- Ballwurfsicheres Metallgitter, Metallecken und Standfüße

- Best.-Nr. 11037406..... MagiCarpet-151A
- Best.-Nr. 11037407..... MagiCarpet-181A

Technische Daten:

Gerät:	MagiCarpet-151A	MagiCarpet-181A
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	170 W (1/8 Power)	170 W (1/8 Power)
Belastbarkeit nominal:	200 W RMS	250 W RMS
Belastbarkeit Programm:	400 W	500 W
Basslautsprecher:	38 cm (15")	46 cm (18")
Signaleingang:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R
Signalausgang:	XLR L/R	XLR L/R
Empfindlichkeit:	96 dB (1 W, 1 m)	98 dB (1 W, 1 m)
Frequenzbereich:	35-3500 Hz	35-3500 Hz
Trennfrequenz:	40-250 Hz	40-250 Hz
Bauweise:	Bassreflex	Bassreflex
Maße (LxBxH):	445 x 500 x 635 mm	505 x 555 x 700 mm
Gewicht:	33 kg	43 kg

