



NKB-208A

NKB-208AP



ACTIVE MP3 SD<sup>HC</sup> USB

**OMNITRONIC NKB A Kunststoff-Box, aktiv**  
Aktive Zweigebox für PA- und DJ-Anwendungen

- Aktive 2-Wege-Lautsprecherbox für PA- und DJ-Anwendungen
- MP3-Player mit SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss (P-Versionen)
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- 20 - 38-cm-Tieftöner (8 - 15") und 2,5 - 4,4-cm-Hochtöner (1 - 1,73")
- Geringes Gewicht dank Class-D-Architektur (NKB-210-215)
- Perfekt für den mobilen Einsatz
- 1 x Line, 1 x Mic mit separater Lautstärkeregelung
- 2-Band-EQ
- Einbaufflansch

Best.-Nr. 11038781.....	NKB-208A
Best.-Nr. 11038782.....	NKB-208AP
Best.-Nr. 11038784.....	NKB-210A
Best.-Nr. 11038785.....	NKB-210AP
Best.-Nr. 11038787.....	NKB-212A
Best.-Nr. 11038788.....	NKB-212AP
Best.-Nr. 11038790.....	NKB-215A
Best.-Nr. 11038791.....	NKB-215AP

**Technische Daten:**

Gerät:	NKB-208A	NKB-208AP	NKB-210A	NKB-210AP	NKB-212A	NKB-212AP	NKB-215A	NKB-215AP
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	115/250 V AC, 50/60 Hz ~	115/250 V AC, 50/60 Hz ~	90-250 V AC, 50/60 Hz ~	90-250 V AC, 50/60 Hz ~	90-250 V AC, 50/60 Hz ~	90-250 V AC, 50/60 Hz ~
Belastbarkeit nominal:	90 W RMS	90 W RMS	120 W RMS	120 W RMS	200 W RMS	200 W RMS	200 W RMS	200 W RMS
Belastbarkeit Programm:	180 W	180 W	200 W	200 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Komponenten:	20 cm Woofer (8"), 2,5 cm Horn (1")	20 cm Woofer (8"), 2,5 cm Horn (1")	25 cm Woofer (10"), 3,5 cm Horn (1,35")	25 cm Woofer (10"), 3,5 cm Horn (1,35")	30 cm Woofer (12"), 3,5 cm Horn (1,35")	30 cm Woofer (12"), 3,5 cm Horn (1,35")	38 cm Woofer (15"), 4,4 cm Horn (1,73")	38 cm Woofer (15"), 4,4 cm Horn (1,73")
Speichermedien:		USB-Geräte und SD(HC)-Karten		USB-Geräte und SD(HC)-Karten		USB-Geräte und SD(HC)-Karten		USB-Geräte und SD(HC)-Karten
Eingänge:								
1 Mic:	6,3-mm-Klinke	6,3-mm-Klinke	3-pol. XLR oder 6,3-mm-Klinke	3-pol. XLR oder 6,3-mm-Klinke	3-pol. XLR oder 6,3-mm-Klinke, unsym.	3-pol. XLR oder 6,3-mm-Klinke, unsym.	3-pol. XLR oder 6,3-mm-Klinke, unsym.	3-pol. XLR oder 6,3-mm-Klinke, unsym.
1 Line:	6,3-mm-Klinke oder Stereo-Cinch	6,3-mm-Klinke oder Stereo-Cinch	3-pol. XLR oder Stereo-Cinch	3-pol. XLR oder Stereo-Cinch	3-pol. XLR oder Stereo-Cinch	3-pol. XLR oder Stereo-Cinch	3-pol. XLR oder Stereo-Cinch	3-pol. XLR oder Stereo-Cinch
Ausgänge:								
1 Line:	6,3-mm-Klinke	6,3-mm-Klinke	6,3-mm-Klinke	6,3-mm-Klinke	XLR oder 6,3-mm-Klinke, unsym.	XLR oder 6,3-mm-Klinke, unsym.	XLR oder 6,3-mm-Klinke, unsym.	XLR oder 6,3-mm-Klinke, unsym.
Max. Schalldruck:	105 dB (1 m)	105 dB (1 m)	114 dB (1 m)	114 dB (1 m)	117 dB (1 m)	117 dB (1 m)	120 dB (1 m)	120 dB (1 m)
Frequenzbereich:	60 Hz - 18 kHz	60 Hz - 18 kHz	55 Hz - 18 kHz	55 Hz - 18 kHz	50 Hz - 18 kHz	50 Hz - 18 kHz	40 Hz - 18 kHz	40 Hz - 18 kHz
Maße (HxBxT):	400 x 255 x 220 mm	400 x 255 x 220 mm	515 x 320 x 290 mm	515 x 320 x 290 mm	592 x 405 x 320 mm	592 x 405 x 320 mm	710 x 485 x 380 mm	710 x 485 x 380 mm
Gewicht:	8 kg	8 kg	12 kg	12 kg	14 kg	14 kg	22 kg	20 kg