

OMNITRONIC AZ 2-Wege Tops

Best.-Nr. 11038973..... AZ-212A
Best.-Nr. 11038975..... AZ-215A

- + Getrennt regelbare sym. Mic/Line-Eingänge
- + Paralleler Line-Ausgang
- + 2-fach Klangregelung, Protect-, Signal/Limit-LEDs

ACTIVE



- Robustes fullrange Topteil in stabilem Holzgehäuse
- Symmetrischer Signaleingang (XLR/6,3 mm Klinke kombiniert)
- Paralleler symmetrischer Line-Ausgang (XLR)
- 2-fach Klangregelung und Lautstärkereger
- Mikrofoneingang (6,3 mm Klinke) mit Lautstärkereger
- Schutzschaltung, Protect-, Signal/Limit-, Power-Anzeige
- Großes Horn mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber für ausgewogenen Klang
- Passive 2-Wege Hochleistungs-Frequenzweiche
- Bi-Amped für glasklare Wiedergabe
- Kraftvolle, trockene Bässe über voluminöses Gehäuse mit Bassreflexsystem
- Für Anwendungen, die im Bassbereich mehr Druck verlangen, empfehlen wir die Kombination mit einem Subwoofer
- Ausgeglichener Frequenzgang mit hohem Schalldruck
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Trapezförmiges Gehäuse zur vereinfachten Clustermontage
- Mit Flugvorrichtung zur hängenden Installation
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter
- Einsatz liegend, stehend, auf Bassbox, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
- Durch Einsatz mehrerer AZ-Boxen und entsprechender Endstufen lassen sich sehr große Beschallungsanlagen aufbauen
- Als PA-Boxen und Beschallungsanlagen für kleine und mittlere Diskotheken gut geeignet

Zubehör:

Ringöse M8(30mm, Edelstahl)	Best.-Nr. 30001172
Wandhalterung XY f. Boxen m. Einbaufansch	Best.-Nr. 60004620
Wandhalterung für Boxen mit Einbaufansch	Best.-Nr. 60004610
OMNITRONIC STS-100 Boxenhochständer	Best.-Nr. 60004150

Technische Daten:	AZ-212A	AZ-215A
Gerät:	AZ-212A	AZ-215A
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	300 W	350 W
Sicherung:	T 3,15 A, 250 V	T 3,15 A, 250 V
Belastbarkeit nominal:	150 W RMS	200 W RMS
Belastbarkeit Programm:	300 W	400 W
Komponenten:	30 cm Woofer, 2,5 cm Horn	38 cm Woofer, 2,5 cm Horn
Empfindlichkeit:	93 dB (1 W, 1 m)	97 dB (1 W, 1 m)
Verstärker:		
Nominalleistung:	150 W RMS	200 W RMS
Maximalleistung:	300 W	400 W
Eingänge:	XLR oder Klinke symmetrisch	XLR oder Klinke symmetrisch
Ausgänge:		
1 Line Out:	XLR	XLR
Frequenzbereich:	60-18.000 Hz	60-18.000 Hz
Maße (H x B x T):	570 x 400 x 365 mm	690 x 470 x 445 mm
Gewicht:	20 kg	28 kg

OMNITRONIC NKB Kunststoff-Boxen, aktiv

Best.-Nr. 11038788..... NKB-212AP
Best.-Nr. 11038791..... NKB-215AP

- + Aktive 2-Wege-Lautsprecherbox für PA- und DJ-Anwendungen
- + Integrierter MP3-Player mit SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- + Bassreflexsystem
- + Geringes Gewicht dank Class-D-Architektur
- + Perfekt für den mobilen Einsatz
- + 1 x Line, 1 x Mic mit separater Lautstärkereglung
- + 2-Band-EQ
- + Tragegriffe
- + Einbaufansch

ACTIVE



- Integrierter MP3-Player mit SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Class-D-Architektur: optimaler Klang und starke Leistung bei geringem Gewicht und kompakter Größe
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit Tieftöner und Hochtöner
- Mic- und Line-Eingänge mit separaten Lautstärkereglern
- Master-Regler mit 2-facher Klangregelung und Clip-LED
- Line-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Blauer Signalindikator auf der Frontseite
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen
- Einbaufansch für Stativmontage
- Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung
- Für mobile Live- und DJ-Anwendungen

