

ACTIVE

OMNITRONIC AS-470 Aktiv-System

Aktives Komplettsystem, 470 W RMS

- 2-Wege-Satellitensystem mit 2 Tops und Subwoofer
- Perfekt abgestimmtes System für anspruchsvolle Heimanwendungen, DJ-Homerecording, Party etc.
- Aux-Eingang (Cinch), ideal für tragbare Musikplayer (z. B. iPod)
- Mikrophon-Eingang (XLR/6,3-mm-Klinke)
- Line-Eingang (2 x XLR)



Best.-Nr. 11038805

Technische Daten:

Topteil:	
Belastbarkeit nominal:	60 W RMS
Belastbarkeit Programm:	80 W
Komponenten:	16,5 cm Woofer (6,5"), Kalottenhohtöner
Anschlüsse:	1 Speaker-Buchse
Empfindlichkeit:	90 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	107 dB (1 m)
Impedanz:	4 Ohm
Frequenzbereich:	150 Hz - 18 kHz
Trennfrequenz:	3,5 kHz
Abstrahlwinkel (1 kHz):	60° x 60°
Maße (H x B x T):	350 x 210 x 220 mm
Gewicht:	5 kg
Subwoofer:	
Belastbarkeit nominal:	350 W RMS
Komponenten:	30 cm Woofer (12")
Eingänge:	2 x XLR (Line), 2 x Cinch (Aux), 1 x Mic (XLR/6,3-mm-Klinke)
Ausgänge:	2 x Speaker
Summenausgang:	2 x Cinch
Empfindlichkeit:	96 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	122 dB (1 m)
Impedanz:	4 Ohm
Frequenzbereich:	30 - 250 Hz
Maße (H x B x T):	450 x 380 x 528 mm
Gewicht:	35 kg
Verstärker:	
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	700 W
Gesamtleistung:	470 W RMS
Nominalleistung Satellit:	2 x 60 W RMS
Nominalleistung Subwoofer:	350 W RMS
Mindeingangsspannung:	0,775 V
LED-Anzeige:	Power, Protect, Clip
Schutzschaltung:	Kurzschlusschutz, Gleichspannung, Thermoschutz, Softstart, Opto-Limiter und Subsonic-Filter
Aktive Frequenzweiche:	
Trennfrequenz:	200 Hz

ACTIVE

OMNITRONIC AS-500 Aktiv-System

Leistungsstarkes Aktiv-Kompakt-PA-System, 500 Watt RMS

- Mobiles Subwoofer/Satelliten-System in Class-D-Architektur (500 Watt RMS)
- Liefert ein hochwertiges Klangbild und eine gute Pegelfestigkeit - ideal für Alleinunterhalter, kleine Bands und mobile DJs
- Mikrofoneingang (Kombination XLR/Klinke)
- Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke/Cinch), ideal für tragbare Musikplayer (z. B. iPod)
- 5-Band-Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung des Mastersignals
- PowerCon-Netzanschluss, Netzkabel inklusive



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	600 W
Sinusleistung:	
Subwoofer:	300 W RMS
Satellitenlautsprecher:	2 x 100 W RMS
Komponenten:	
Subwoofer:	30 cm Woofer (12")
Satellitenlautsprecher:	2 x 16,5 cm Woofer (6,5"), 2 x 2,5 cm Neodym-Hochtöner (1")
Empfindlichkeit:	
Subwoofer:	95 dB (1 W, 1 m)
Satellitenlautsprecher:	93 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	
Subwoofer:	122 dB (1 m)
Satellitenlautsprecher:	112 dB (1 m)
Frequenzbereich:	
Subwoofer:	35 - 140 Hz
Satellitenlautsprecher:	140 Hz - 20 kHz
Eingänge:	
Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R
Aux:	3,5-mm-Klinke/Stereo-Cinch
Mic:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Ausgänge:	
Line:	XLR L/R (Durchschleifausgang)
Lautsprecher:	2 x Speaker, 8 Ohm
Schutzschaltungen:	Kurzschluss, Überhitzung, Überlast, Überspannung
Maße (LxBxH):	
Subwoofer:	552 x 375 x 444 mm
Satellitenlautsprecher:	233 x 231 x 318 mm
Gesamtgewicht:	47 kg

Best.-Nr. 11038808..... AS-500
 Best.-Nr. 11038809..... Rollbrett für AS-500 Aktiv-System