



ACTIVE

### OMNITRONIC AS-800 Aktiv-System

Leistungsstarkes Aktiv-Kompakt-PA-System, 800 Watt RMS

- Mobiles Subwoofer/Satelliten-System in Class-D-Architektur (800 Watt RMS)
- Liefert ein hochwertiges Klangbild und eine gute Pegelfestigkeit - ideal für Alleinunterhalter, kleine Bands und Mobildiscos, bis hin zu mittleren Festveranstaltungen
- Mikrofoneingang (Kombination XLR/Klinke)
- Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke/Cinch), ideal für tragbare Musikplayer (z. B. iPod)
- 5-Band-Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung des Mastersignals
- Trennfrequenz für Subwoofer und Satelliten einstellbar
- PowerCon-Netzanschluss, Netzkabel inklusive



Best.-Nr. 11038814

#### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	900 W
Sinusleistung:	
Subwoofer:	500 W RMS
Satellitenlautsprecher:	2 x 150 W RMS
Komponenten:	
Subwoofer:	38 cm Woofer (15")
Satellitenlautsprecher:	2 x 20 cm Woofer (8"), 2 x 8 cm Titan-Hochtöner (3,2")
Empfindlichkeit:	
Subwoofer:	96 dB (1 W, 1 m)
Satellitenlautsprecher:	94 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	
Subwoofer:	123 dB (1 m)
Satellitenlautsprecher:	114 dB (1 m)
Frequenzbereich:	
Subwoofer:	35 - 140 Hz
Satellitenlautsprecher:	140 Hz - 20 kHz
Eingänge:	
Line:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke L/R
Aux:	3,5-mm-Klinke/Stereo-Cinch
Mic:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Ausgänge:	
Line:	XLR L/R (Durchschleifausgang)
Lautsprecher:	2 x Speaker, 8 Ohm
Schutzschaltungen:	Kurzschluss, Überhitzung, Überlast, Überspannung
Maße (LxBxH):	
Subwoofer:	702 x 450 x 495 mm
Satellitenlautsprecher:	261 x 273 x 438 mm
Gesamtgewicht:	60 kg

ACTIVE

### OMNITRONIC AR-212A 2-Wege-Lautsprecher

Aktive 2-Wege-Box für PA- und DJ-Anwendungen, 550 W max.

- Aktives Fullrange-System in Class-D-Architektur
- 2-Kanal-Endstufe mit integrierter Aktivweiche
- 2-Wege-System, 550 W max.
- 2 x 30-cm-Subwoofer im Bassreflexgehäuse
- 12-cm-Titantrieb



Best.-Nr. 11038840

#### Technische Daten:

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	650 W
LF-Verstärker:	500 W max.
HF-Verstärker:	50 W max.
Komponenten:	2 x 30 cm Woofer (12"), 11,5 cm Horn (4,5")
Line-Eingang:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Mikrofoneingang:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke
Line-Ausgang:	XLR (Parallelausgang)
Frequenzbereich:	40 Hz - 20 kHz
Maße (H x B x T):	900 x 410 x 385 mm
Gewicht:	31 kg