

ACTIVE

**OMNITRONIC ASS Aktivsystem**

**Leistungsstarkes mobiles Säulen-PA-System**

- Mit Säulentopteil und aktivem Subwoofer in Class-D-Architektur
- Superkompakt und extrem leicht - das System lässt sich im Handumdrehen aufbauen und in Betrieb nehmen
- Überzeugt mit hervorragender Sprachverständlichkeit und hoher Reichweite
- Subwoofer im Bassreflexgehäuse: 2 x 25-cm (10") bzw 38-cm (15")
- Fullrange-Säulenlautsprecher mit 12/8 x 8-cm-Treibern (3")

Best.-Nr. 11038851 .....ASS-1503  
 Best.-Nr. 11038852 .....ASS-1023  
 Best.-Nr. 11038857 .....Rollenset für ASS-1503



**Technische Daten:**

Gerät:	ASS-1023	ASS-1503
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	200 VA (1/8 Power)	200 VA (1/8 Power)
Sinusleistung:		
Subwoofer:	400 W RMS	500 W RMS
Satellitenlautsprecher:	200 W RMS	350 W RMS
Komponenten:		
Subwoofer:	2 x 25 cm Woofer (10")	38 cm Woofer (15")
Satellitenlautsprecher:	8 x 8 cm Woofer (8 x 3"),	12 x 8 cm Woofer (12 x 3"),
Max. Schalldruck:		
Subwoofer:	120 dB (1 m)	122 dB (1 m)
Satellitenlautsprecher:	118 dB (1 m)	121 dB (1 m)
Frequenzbereich:		
Subwoofer:	45 - 180 Hz	45 - 180 Hz
Satellitenlautsprecher:	120 Hz - 20 kHz	120 Hz - 20 kHz
Trennfrequenz:	40 - 160 Hz	40 - 160 Hz
Line-Eingang:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, sym. und Cinch L/R	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, sym. und Cinch L/R
Mikrofoneingang:	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, sym.	Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, sym.
Lautsprecheranschluss:	1 x Speaker, 8 Ohm	1 x Speaker, 4 Ohm