

OMNITRONIC PAM-500 MK2 Aktiv-PA-System

Best.-Nr. 11038892

- + 6-Kanal-Mischverstärker
- + 2 Lautsprecherboxen
- + MP3-Player
- + FM-/AM-Tuner
- + 2 Handmikrofone

ACTIVE

MP3

USB



- PA-System mit 6-Kanal-Mischpult, Verstärker, 2 Fullrange-Lautsprecherboxen sowie 2 dynamische Mikrofone
- Integrierter FM-/AM-Tuner und MP3-Player mit USB-Anschluss
- Problemloser Transport über 4 Rollen (davon 2 mit Bremse) und ausziehbaren Trolley-Griff
- Das System beinhaltet alle Komponenten, die für Seminare, Konferenzen, Präsentationen, Verkaufsmessen, Modenschauen, Alleinunterhalter, Hochzeiten, Verkaufsstände, Aerobic etc. benötigt werden
- Alle Kabel im Lieferumfang enthalten: 2 XLR-XLR-Mikrofonkabel, 2 Klinke-Klinke-Lautsprecherkabel, Netzkabel
- 4 Mono-Eingangskanäle Mic/Line, davon 1 mit regelbarer Prioritätsfunktion zur automatischen Absenkung der anderen Kanäle
- 2 Stereo-Eingangskanäle für Line-Signalquellen, z. B. für CD-Player oder zur Einspielung von Multimedia-Anwendungen vom Laptop
- Jeder Kanal mit regelbarem Echo, 3-Band-EQ, Balance/Pan, Level
- Integrierter 10-Band-Equalizer zur kläglichen Feinabstimmung des Mastersignals
- Stereo-Masterregler zur Einstellung des Ausgangspegels und Balance-Einstellung
- Aux-Send- und Aux-Return-Buchsen zum Einschleifen externer Effektgeräte oder zum Monitoring
- Preamp-Master-Send- und Return-Buchsen zum Einschleifen eines externen Equalizers
- Umschaltung von Stereo-Betrieb auf Dual-Mono-Betrieb, dadurch separat regelbarer Monitor-Ausgang (mono) möglich
- Masterunabhängiger Aufnahmeausgang
- Vier 15-cm-Breitband-Lautsprecher (6") je Box
- Bassreflexsystem
- Ballwurfsicheres Metallgitter
- Einbaufansch zur Montage auf einem Boxenhochständer oder einer Wandhalterung
- Endstufe mit modernster Schaltteiltechnologie
- Hoher Wirkungsgrad, Betrieb an einer Schutzkontaktsteckdose möglich
- Umschalter zur Anpassung der Netzspannung

Technische Daten:

Allgemein:	
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	150 W
Komponenten:	4 x 15 cm Lautsprecher (4 x 6")
Maße (H x B x T):	760 x 845 x 330 mm
Gewicht:	30 kg
Steuerung:	
Eingänge:	
4 mono	XLR oder Klinke symmetrisch
2 stereo	Cinch oder Klinke
1 Aux-Return	Klinke symmetrisch
Fußschalter	Klinke
Ausgänge:	
2 Main Mix Out	Klinke symmetrisch
1 Aux-Send	Klinke symmetrisch
Rec Out	Cinch
Verstärker:	
Nominalleistung:	60 W RMS / 4 Ohm
Maximalleistung:	120 W / 4 Ohm
Klirrfaktor:	0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Frequenzgang:	20-20000 Hz; ± 1 dB
Tuner-Empfangsfrequenz:	FM 87 - 108 Hz AM 522 - 1620 Hz
MP3-Player:	unterstützt MP3 und WMA

OMNITRONIC COMBO-75 Aktiv-PA-System

Best.-Nr. 11038897

- + Mixer-/Verstärker-Einheit für mobilen Einsatz
- + Zwei 150-W-Lautsprecher
- + 4 Mono-Eingangskanäle mit Gain und 2-Band-EQ
- + Digitales Reverb
- + 1 x Aux In

ACTIVE



- Tragbare Kleinbeschallungsanlage für den mobilen Einsatz, ideal für den Verleih
- Zwei 150-W-Lautsprecherboxen
- Low-noise 4-Kanal-Mic/Line-Mischpult und Verstärker integriert im Holzgehäuse mit schwarzem Kunststoff, Tragegriff und Einbaufansch zur Montage auf einem Boxenhochständer oder einer Wandhalterung
- Verstärkerleistungsleistung 75 W RMS / 4 Ohm
- 4 sym. Mono-Eingangskanäle (XLR und 6,3-mm-Klinke) mit Gain-Regler, 2-Band-EQ und digitalem Reverb
- 1 regelbarer Line-Eingang (Stereo-Cinch) z. B. für CD- und MP3-Player oder zum Einspielen von Multimedia-Anwendungen vom PC und Laptop
- Regelbarer Effektweg für die Ansteuerung externer Effektgeräte (Aux-Send/Return)
- Master-Sektion mit Lautstärkeregler, 2-Band-EQ und Reverb-Regler
- Zusammenschalten von 2 Systemen für Stereobetrieb möglich

Technische Daten:

Mixer-Einheit:	
Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):	150 W
Maße:	480 x 255 x 135 mm
Gewicht:	8 kg
Eingänge:	
4 x mono Mic/Line (XLR/6,3-mm-Klinke, sym.)	
1 x Line (Stereo-Cinch)	
1 x Aux-Return (6,3-mm-Klinke, sym.)	
Ausgänge:	
1 x Aux-Send (6,3-mm-Klinke, sym.)	
2 x Speaker Out (Speaker)	
Verstärker-Einheit:	
Nominalleistung:	75 W RMS / 4 Ohm
Maximalleistung:	150 W / 4 Ohm
Klirrfaktor:	0,85 %
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB
Frequenzgang:	30 Hz - 20 kHz
Lautsprecherboxen:	
Belastbarkeit nominal:	75 W RMS
Belastbarkeit Programm:	150 W
Komponenten:	25 cm Woofer (10"), 2 cm Horn (0,8")
Empfindlichkeit:	95 dB (1 W, 1 m)
Impedanz:	8 Ohm
Frequenzgang:	65 Hz - 18 kHz
Maße:	530 x 370 x 277 mm
Gewicht:	9,5 kg (Stück)

Zubehör:

Speaker-Kabel 5m, hochflexibel, 2x1,5mm ²	Best.-Nr. 3022110M
Boxenhochständer BASIC, Set mit 2 Stück	Best.-Nr. 60004020
Kabel SKC-15 3,5mm Kl.ster./2x Cinch 1,5m	Best.-Nr. 30225151