



ACTIVE

PSSO CSA-228A Top, aktiv, schwarz

Aktive Profi-PA-Lautsprecherbox mit Biamp-Verstärker, 450 W

- Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung
- Class-D-Biamp-Verstärker (450 W)
- Leistungsstarkes, leichtes Schaltnetzteil mit Energiesparmodus
- Leichtes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Spezialkunststoffe (nur 15 kg)
- Symmetrischer XLR-Eingang
- PowerCon-Netzanschluss



Best.-Nr. 11040815

Technische Daten:

Nennleistung:	450 W
Komponenten:	HF: 3,5 cm (1,34"), LF: 2 x 20 cm (8")
Frequenzbereich:	70 Hz - 18 kHz
Trennfrequenz:	2,5 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	90° x 40°
Max. Schalldruck:	119 dB
Bauweise:	Bassreflex
Gehäuse:	HIPS
Verstärker:	Class D
Klirrfaktor:	<0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Dämpfungsfaktor:	>50
Eingangsempfindlichkeit:	2 V
Eingangsimpedanz:	40 kOhm/20 kOhm (sym./unsym.)
Signaleingang:	XLR
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	550 W
Schutzschaltungen:	Limitier, Überhitzung, Überlast, Kurzschluss
LED-Anzeige:	Power, Clip
Gewicht:	15 kg



ACTIVE

PSSO CSA-218A Top, aktiv, schwarz

Aktive Profi-PA-Lautsprecherbox mit Biamp-Verstärker, 230 W

- Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung
- Class-D-Biamp-Verstärker (230 W)
- Leistungsstarkes, leichtes Schaltnetzteil mit Energiesparmodus
- Leichtes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Spezialkunststoffe (nur 9 kg)
- Symmetrischer XLR-Eingang
- PowerCon-Netzanschluss



Best.-Nr. 11040817

Technische Daten:

Nennleistung:	230 W
Komponenten:	HF: 3,5 cm (1,34"), LF: 20 cm (8")
Frequenzbereich:	70 Hz - 18 kHz
Trennfrequenz:	2,5 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	90° x 90°
Max. Schalldruck:	113 dB
Bauweise:	Bassreflex
Gehäuse:	HIPS
Verstärker:	Class D
Klirrfaktor:	<0,05 %
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Dämpfungsfaktor:	>50
Eingangsempfindlichkeit:	2 V
Eingangsimpedanz:	40 kOhm/20 kOhm (sym./unsym.)
Signaleingang:	XLR
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	350 W
Schutzschaltungen:	Limitier, Überhitzung, Überlast, Kurzschluss
LED-Anzeige:	Power, Clip
Gewicht:	9 kg