



**PSSO CSA-115CXB Subwoofer**

Compact-Speaker-Array-Subwoofer

- Bassreflex -Subwoofer
- 38-cm-Woofer (15")
- Schaltbare Weiche für Bi-Amping-Betrieb
- Parallele Speaker-Anschlüsse
- Stapelbar
- Einbaufansch

**Technische Daten:**

Belastbarkeit nominal:	400 W RMS
Belastbarkeit Programm:	800 W
Komponenten:	38 cm Woofer (15")
Anschlüsse:	2 x Speakon (Ein-/Ausgang)
	1 x Speakon (Topteil)
Empfindlichkeit:	97 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	123 dB (1 m)
Impedanz:	8 Ohm
Frequenzbereich:	40 Hz - 120 Hz
Trennfrequenz:	120 Hz
Maße (H x B x T):	580 x 520 x 590 mm
Gewicht:	35 kg

Best.-Nr. 11040808 .....schwarz  
 Best.-Nr. 11040809 .....weiß



ACTIVE

**PSSO CSA-115CXA Aktiver Subwoofer schwarz**

Aktiver Profi-PA-Subwoofer, 1000 W

- High-Power-Bassreflex-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Class-D-Hochleistungsverstärker mit Schaltnetzteil
- Hochpassfilter (100 Hz) XLR-Line-Ausgang für die aktiven Topteile CSA-218A und CSA-228A
- PowerCon-Netzanschluss mit Parallelausgang für ein Topteil (CSA-218A/CSA-228A)
- Limiter und Schutzschaltungen gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss



Best.-Nr. 11040819

**Technische Daten:**

Nennleistung:	1000 W
Komponenten:	LF: 38 cm (15")
Frequenzbereich:	35 Hz - 95 Hz
Trennfrequenz:	HPF: 30 Hz, LPF: 100 Hz
Abstrahlwinkel (HxV):	-
Max. Schalldruck:	123 dB
Bauweise:	Bassreflex
Gehäuse:	MDF (18 mm)
Verstärker:	Class D
Klirrfaktor:	<0,1 %
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Dämpfungsfaktor:	>50
Eingangsempfindlichkeit:	2 V
Eingangsimpedanz:	40 kOhm/20 kOhm (sym./unsym.)
Signaleingang:	XLR
Signalausgang:	XLR (HPF 100 Hz)
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1000 W
Schutzschaltungen:	Limiter, Überhitzung, Überlast, Kurzschluss
LED-Anzeige:	Power, Signal, Clip
Gewicht:	37 kg