



# CLA

COMPACT LINE ARRAY

Best.-Nr. 11040901

## PSSO CLA-228 MK2 LINE ARRAY Top

Compact-Line-Array-Topteil

- Verbesserte MKII-Version mit BEYMA-Treibern (bei HF)
- Leichtes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Spezialkunststoffe
- Zwei leistungsfähige 20-cm-Low/Mid-Neodym-Lautsprecher (2 x 8")
- 4,4-cm-Neodym-Hochtontreiber (1,73") mit Titan-Diaphragma
- Weiter horizontaler Abstrahlwinkel von 100°
- Curving von 0° bis 12° einstellbar

### Technische Daten:

MF-Belastbarkeit nominal:	300 W RMS
HF-Belastbarkeit nominal:	60 W RMS
MF-Belastbarkeit Programm:	600 W
HF-Belastbarkeit Programm:	120 W
Komponenten:	2 x 20 cm Woofer (2 x 8"), 4,4 cm Treiber (1,73")
Anschlüsse:	2 x Speakon-Buchse (4-pol.)
MF-Empfindlichkeit:	96 dB (1 W, 1 m)
HF-Empfindlichkeit:	104 dB (1 W, 1 m)
MF-Schalldruck max:	123 dB (1 m)
HF-Schalldruck max:	124 dB (1 m)
Impedanz:	MF 16 Ohm / HF 8 Ohm
Frequenzbereich:	68 Hz - 20 kHz
Trennfrequenz:	1,8 kHz
Abstrahlwinkel (1 kHz):	H=100°, V=3°
Maße (H x B x T):	285 x 670 x 285 mm
Gewicht:	18 kg



## PSSO CLA-212 LINE ARRAY Subwoofer

Compact-Line-Array-Subwoofer

- Leistungsfähiger Bassreflex-Subwoofer
- 2 x 30-cm-Woofer (12") mit 100-mm-Schwingspule mit Aluminiumkorb
- Einfaches Rigging mit unverlierbaren Schnellverschlusspins

Best.-Nr. 11040909 ..... CLA-212  
 Best.-Nr. 11040921 ..... Rollbrett für PSSO CLA-212  
 Best.-Nr. 11040996 ..... Flightcase 2x CLA-212



## PSSO CLA-115 LINE ARRAY Subwoofer

Compact-Line-Array-Subwoofer

- Leistungsfähiger Bassreflex-Subwoofer
- 38-cm-Woofer (15") mit 100-mm-Schwingspule mit Aluminiumkorb
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Einfaches Rigging mit Schnellverschlusspins

Best.-Nr. 11040910 ..... CLA-115  
 Best.-Nr. 11040920 ..... Rollbrett für PSSO CLA-115  
 Best.-Nr. 11040997 ..... Flightcase 2x CLA-115

