



K-208
K-210
K-212
K-215



K-215SE



K-315 HD

K-215DPX



PSSO K 2-Wege-Top

Profi-PA-Lautsprecherbox

- Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung
- Geeignet für Touring-Anwendungen
- Gehäuse aus 15 mm Multiplex-Birkenholz
- 20-38-cm-Mitteltöner (8-15") mit Alu-Druckgusskorb
- Drehbares 25-mm-Constant-Directivity-Horn (1", 44-mm-Voice Coil)
- 215SE: drehbares 38-mm (1,5") Constant-Directivity-Horn mit 72-mm-Titan-Diaphragma (2,8")
- Passive 2-Wege-Frequenzweiche

PSSO K-315HD 3-Wege-Top 1000W

Profi-PA-Lautsprecherbox

- Biamp-Betrieb
- Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung, geeignet für Touring-Anwendungen
- Gehäuse aus Multiplex-Birkenholz
- 38-cm-Bass (15") und 16,5-cm-Mitteltöner (6,5") mit Alu-Druckgusskorb
- 36-mm-Hybrid-Horn (1,4") mit 72-mm-Voice Coil (2,8")

PSSO K-215DPX 2-Wege-Top 1000W

Profi-PA-Lautsprecherbox

- Robustes Profi-Fullrange-Topteil (Bassreflexsystem) mit Flugvorrichtung, geeignet für Touring-Anwendungen
- Transportrollen
- 2 x 38-cm-Mitteltöner (15") mit Alu-Druckgusskorb
- Drehbares Constant-Directivity-Horn - Hornöffnung 50 mm (2"); Schwingspule 25 mm (1")
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
- Hochwertige passive 2-Wege-Frequenzweiche
- Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse

Best.-Nr. 11041098.....	K-208
Best.-Nr. 11041100.....	K-210
Best.-Nr. 11041104.....	K-212
Best.-Nr. 11041108.....	K-215
Best.-Nr. 11041109.....	K-215SE
Best.-Nr. 11041096.....	K-215DPX
Best.-Nr. 11041112.....	K-315HD

Technische Daten:

Gerät:	K-208	K-210	K-212	K-215	K-215SE	K-215DPX	K-315HD
Belastbarkeit nominal:	200 W RMS	300 W RMS	300 W RMS	400 W RMS	600 W RMS	1000 W RMS	700 W RMS LF , 300 W RMS MHF
Komponenten:	20 cm Woofer (8"), 2,5 cm Horn (1")	25 cm Woofer (10"), 2,5 cm Horn (1")	30 cm Woofer (12"), 2,5 cm Horn (1")	38 cm Woofer (15"), 2,5 cm Horn (1")	38 cm Woofer (15"), 3,8 cm Horn (1,5")	2 x 38 cm Woofer (15"), 2,5 cm Horn (1")	38 cm Woofer (15"), 16,5 cm Treiber (6,5"), 3,6 cm Horn (1,4")
Anschlüsse:	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon
Empfindlichkeit:	95 dB (1 W, 1 m)	96 dB (1 W, 1 m)	97 dB (1 W, 1 m)	98 dB (1 W, 1 m)	99 dB (1 W, 1 m)	101 dB (1 W, 1 m)	98 dB LF, 108 dB MHF
Max. Schalldruck:	124 dB (1 m)	127 dB (1 m)	128 dB (1 m)	130 dB (1 m)	127 dB (1 m)	136 dB (1 m)	137 dB (1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4 Ohm	8 Ohm LF, 8 Ohm MHF
Frequenzbereich:	57 Hz - 20 kHz	55 Hz - 19 kHz	55 Hz - 19 kHz	47 Hz - 19 kHz	47 Hz - 19 kHz	44 Hz - 19 kHz	45 Hz - 20 kHz
Trennfrequenz:	1,8 kHz	2 kHz	1,9 kHz	1,7 kHz	1,5 kHz	1,6 kHz	500 Hz und 2,5 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	80° x 50°	80° x 50°	70° x 50°	70° x 40°
Maße (HxBxT):	270 x 445 x 270 mm	340 x 540 x 320 mm	347 x 660 x 352 mm	710 x 445 x 415 mm	710 x 445 x 415 mm	1170 x 465 x 478 mm	800 x 450 x 443 mm
Gewicht:	12 kg	16 kg	19 kg	26 kg	32 kg	52 kg	35 kg