



**PSSO K 2-Wege-Koaxial-Monitor**

Profi-PA-Koaxial-Monitorbox

- Robuster 2-Wege-Koaxial-Monitor (Bassreflexsystem), geeignet für Touring-Anwendungen
- 25/30/38-cm-Bass (10/12/15") mit Alu-Druckgusskorb
- 25/36-mm-Horn (1/2,8", 44/72-mm-Voice Coil)
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischen Hersteller CELTO Acoustique
- Hochwertige passive 2-Wege-Frequenzweiche
- Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
- Einbaufansch für Stativmontage
- Geeignet als Sidefill

Best.-Nr. 11041115 .....K-210CM

Best.-Nr. 11041117 .....K-212CM

Best.-Nr. 11041119 .....K-215CM



**Technische Daten:**

Gerät:	K-210CM	K-212CM	K-215CM
Belastbarkeit nominal:	300 W RMS	400 W RMS	400 W RMS
Komponenten:	25 cm Woofer (10"), 2,5 cm Horn (1")	30 cm Woofer (12"), 3,6 cm Horn (1,4")	38 cm Woofer (15"), 3,6 cm Horn (1,4")
Anschlüsse:	2 x Speakon	2 x Speakon	2 x Speakon
Empfindlichkeit:	96 dB (1 W, 1 m)	98 dB (1 W, 1 m)	99 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	127 dB (1 m)	130 dB (1 m)	131 dB (1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequenzbereich:	68 Hz - 20 kHz	65 Hz - 19 kHz	58 Hz - 19 kHz
Trennfrequenz:	1,8 kHz	1,5 kHz	1,5 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	75° x 75°	70° x 70°	70° x 70°
Maße (HxBxT):	260 x 444 x 390 mm	297 x 504 x 437 mm	352 x 580 x 502 mm
Gewicht:	15 kg	19 kg	25 kg