



GA-15
15 WATT

No. 26360120

- 15,26 cm (6")-Lautsprecher
- Gitarreneingang mit Gain-Regler
- 3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
- Lautstärkereglern
- Zuschaltbare Overdrive-Funktion mit separatem Regler für Verzerrtiefe
- Kopfhörerausgang
- Ausgang zur Signalverarbeitung mit weiteren Geräten
- Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen

- 15,26 cm (6") speaker
- Guitar input with gain control
- 3-band equalizer (bass, midrange, treble)
- Level control
- Overdrive function, switchable, with separate distortion control
- Headphones output
- Output for external loudspeaker
- Rugged wooden housing with synthetic leather coating, plastic corners, carrying handle and rubber feet

Technical specifications:

Power supply:	230 V AC, 50 Hz~
Power consumption:	30 W
Power output sine:	15 W RMS/ 4 ohms
Speaker:	15,24 cm (6")
Input sensitivity:	20 mV
Frequency range:	20 Hz - 15 kHz
S/N ratio:	> 70 dB
Connectors:	6.3 mm jacks
Dimensions (LxWxH):	340 x 300 x 200 mm
Weight:	6 kg



GA-30
30 WATT

No. 26360130

- 20,32 cm (8")-Lautsprecher
- Gitarreneingang High/Low mit Gain-Regler
- 3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
- Lautstärkereglern
- Zuschaltbare Overdrive-Funktion
- Kopfhörerausgang
- Ausgang zur Signalverarbeitung mit weiteren Geräten
- Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen

- 20,32 cm (8") speaker
- Guitar input with gain control
- 3-band equalizer (bass, midrange, treble)
- Level control
- Overdrive function, switchable
- Headphones output
- Output for external loudspeaker
- Rugged wooden housing with synthetic leather coating, plastic corners, carrying handle and rubber feet

Technical specifications:

Power supply:	230 V AC, 50 Hz~
Power consumption:	60 W
Power output sine:	30 W RMS/ 8 ohms
Speaker:	20,32 cm (8")
Input sensitivity:	20 mV
Frequency range:	20 Hz - 15 kHz
S/N ratio:	> 70 dB
Connectors:	6.3 mm jacks
Dimensions (LxWxH):	440 x 260 x 390 mm
Weight:	8.5 kg



GA-40
40 WATT

No. 26360140

- 2 in Reihe angeschlossene Lautsprecher mit 20,32 cm (8") und 15,24 cm (6")
- Gitarreneingang High/Low mit Gain-Regler
- 3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
- Lautstärkereglern
- Zuschaltbare Overdrive-Funktion
- Halleffekt regelbar in Länge und Intensität
- Kopfhörerausgang
- Ausgang zur Signalverarbeitung mit weiteren Geräten
- Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen

- 2 in series connected speakers with 20,32 cm (8") and 15,24 cm (6")
- Guitar input high/low with gain control
- 3-band equalizer (bass, midrange, treble)
- Level control
- Overdrive function, switchable
- Reverb controls for length and depth
- Headphones output
- Output for signal processing with further devices
- Rugged wooden housing with synthetic leather coating, plastic corners, carrying handle and rubber feet

Technical specifications:

Power supply:	230 V AC, 50 Hz~
Power consumption:	85 W
Power output sine:	40 W RMS/ 8 ohms
Speaker:	20,32 cm (8") + 15,24 cm (6")
Input sensitivity:	20 mV
Frequency range:	20 Hz - 15 kHz
S/N ratio:	> 70 dB
Connectors:	6.3 mm jacks
Dimensions (LxWxH):	490 x 380 x 245 mm
Weight:	11.5 kg

BA-15
15 WATT



No. 26363005

- Bassreflex-System mit 15,24 cm (6")-Lautsprecher
- 3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
- Lautstärkereglern
- Kopfhörerausgang
- Ausgang zur Signalverarbeitung mit weiteren Geräten
- Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen
- Erhältlich in Schwarz, Weiß, Rot

- Bass-reflex system with 15,24 cm (6") speaker
- 3-band equalizer (bass, midrange, treble)
- Level control
- Headphones output
- Output for signal processing with further devices
- Rugged wooden housing with synthetic leather coating, plastic corners, carrying handle and rubber feet
- Available in black, white, red

Technical specifications:

Power supply:	230 V AC, 50 Hz~
Power consumption:	30 W
Power output sine:	15 W RMS/ 8 ohm
Speaker:	15,24 cm (6")
Input sensitivity:	20 mV
Frequency range:	20 Hz - 15 kHz
S/N ratio:	> 70 dB
Connectors:	6.3 mm jacks
Dimensions (LxWxH):	340 x 330 x 225 mm
Weight:	7.5 kg

BA-30
30 WATT



No. 26363030

- Bassreflex-System mit 20,32 cm (8")-Lautsprecher
- Gitarreneingang mit Gain-Regler
- 3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
- Lautstärkereglern
- Kopfhörerausgang
- Ausgang zur Signalverarbeitung mit weiteren Geräten
- Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen

- Bass-reflex system with 20,32 cm (8") speaker
- Guitar input with gain control
- 3-band equalizer (bass, midrange, treble)
- Level control
- Headphones output
- Output for signal processing with further devices
- Rugged wooden housing with synthetic leather coating, plastic corners, carrying handle and rubber feet

Technical specifications:

Power supply:	230 V AC, 50 Hz~
Power consumption:	60 W
Power output sine:	30 W RMS/ 8 ohm
Speaker:	20,32 cm (8")
Input sensitivity:	20 mV
Frequency range:	20 Hz - 15 kHz
S/N ratio:	> 70 dB
Connectors:	6.3 mm jacks
Dimensions (LxWxH):	390 x 380 x 230 mm
Weight:	9.5 kg

BA-60
60 WATT



No. 26363060

- Bassreflex-System mit 30,48 cm (12")-Lautsprecher
- Gitarreneingang High/Low mit Gain-Regler
- 3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
- Lautstärkereglern
- Separater Mitten-Lautstärkereglern
- Separater Effektweg für externe Effektgeräte
- Kopfhörerausgang
- Ausgang zur Signalverarbeitung mit weiteren Geräten
- Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen

- Bass-reflex system with 30,48 cm (12") speaker
- Guitar input high/low with gain control
- 3-band equalizer (bass, midrange, treble)
- Level control
- Separate mid level control
- Separate FX loop for external effect devices
- Headphones output
- Output for signal processing with further devices
- Rugged wooden housing with synthetic leather coating, plastic corners, carrying handle and rubber feet

Technical specifications:

Power supply:	230 V AC, 50 Hz~
Power consumption:	100 W
Power output sine:	60 W RMS/ 8 ohm
Speaker:	30,48 cm (12")
Input sensitivity:	20 mV
Frequency range:	20 Hz - 15 kHz
S/N ratio:	> 70 dB
Connectors:	6.3 mm jacks
Dimensions (LxWxH):	480 x 500 x 450 mm
Weight:	23 kg