



ROADINGER Verstärkerrack PR-2
 Professionelles Flightcase für 483-mm-Geräte (19")


- Rackschienen mit Montagemöglichkeit für 483-mm-Geräte (19")
- Rackschienen vorne und hinten
- 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version)
- Max. Einbautiefe 420 mm (zzgl. 90 mm pro Deckel)
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenklig, mittelgroße Stahlkugelecken
- 4 hochwertige Butterfly-Schlösser (ohne Absperrfunktion)
- 2 Holzgleitschienen am Boden
- 2 verchromte Case-Klappgriffe



Best.-Nr. 30109784	4HE
Best.-Nr. 30109786	6HE
Best.-Nr. 30109788	8HE
Best.-Nr. 30109790	10HE
Best.-Nr. 30109792	12HE
Best.-Nr. 30109794	14HE
Best.-Nr. 30109798	16HE
Best.-Nr. 30109800	18HE
Best.-Nr. 30109805	20HE
Best.-Nr. 3010980E	12HE, Rollbrett
Best.-Nr. 3010980H	14HE, Rollbrett
Best.-Nr. 3010980K	16HE, Rollbrett
Best.-Nr. 3010980M	18HE, Rollbrett
Best.-Nr. 3010980N	20HE, Rollbrett

Technische Daten:

Gerät:	30109784	30109786	30109788	30109790	30109792	30109794	30109798	30109800	30109805
Maximalbelastung:	25 kg	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Wandstärke:	7 mm	7 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Außenmaße (BxTxH):	545 x 640 x 220 mm	545 x 640 x 320 mm	545 x 640 x 405 mm	540 x 680 x 500 mm	550 x 680 x 600 mm	545 x 640 x 680 mm	550 x 680 x 770 mm	545 x 640 x 860 mm	550 x 690 x 950 mm
Innenmaße:									
Einbaubreite:	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")
Einbauhöhe:	180 mm (4 HE)	270 mm (6 HE)	360 mm (8 HE)	450 mm (10 HE)	540 mm (12 HE)	635 mm (14 HE)	725 mm (16 HE)	815 mm (18 HE)	900 mm (20 HE)
Einbautiefe:	420 mm (90 mm pro Deckel)	470 mm (90 mm pro Deckel)	470 mm (90 mm pro Deckel)	470 mm (90 mm pro Deckel)	470 mm (90 mm pro Deckel)	470 mm (90 mm pro Deckel)	470 mm (90 mm pro Deckel)	470 mm (90 mm pro Deckel)	470 mm (90 mm pro Deckel)
Außenmaß der Ecken:	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm
Gewicht:	10 kg	11,5 kg	16 kg	20 kg	22 kg	24 kg	26 kg	32 kg	34 kg



ROADINGER Verstärkerrack PR-2ST
 Professionelles Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

- Rackschienen mit Montagemöglichkeit für 483-mm-Geräte (19")
- Rackschienen vorne und hinten
- 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version)
- Max. Einbautiefe 550 mm (zzgl. 90 mm pro Deckel)
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenklig, mittelgroße Stahlkugelecken
- 4 hochwertige Butterfly-Schlösser (ohne Absperrfunktion)
- 2 Holzgleitschienen am Boden
- 4 verchromte Case-Klappgriffe



Best.-Nr. 30109785	4HE
Best.-Nr. 30109787	6HE
Best.-Nr. 30109789	8HE
Best.-Nr. 30109791	10HE
Best.-Nr. 30109793	12HE
Best.-Nr. 30109799	16HE
Best.-Nr. 3010982A	12HE, Rollbrett
Best.-Nr. 3010982C	14HE, Rollbrett
Best.-Nr. 3010982E	16HE, Rollbrett
Best.-Nr. 3010982G	18HE, Rollbrett
Best.-Nr. 3010982J	20HE, Rollbrett

Technische Daten:

Gerät:	30109785	30109787	30109789	30109791	30109793	30109799	30109801
Maximalbelastung:	50 kg	60 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	
Wandstärke:	7 mm	7 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Außenmaße (BxTxH):	545 x 800 x 220 mm	550 x 800 x 310 mm	550 x 800 x 405 mm	550 x 805 x 505 mm	550 x 800 x 600 mm	550 x 800 x 770 mm	550 x 810 x 860 mm
Innenmaße:							
Einbaubreite:	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")
Einbauhöhe:	180 mm (4 HE)	265 mm (6 HE)	360 mm (8 HE)	450 mm (10 HE)	545 mm (12HE)	725 mm (16 HE)	810 mm (18 HE)
Einbautiefe:	550 mm (90 mm pro Deckel)	550 mm (90 mm pro Deckel)	420 mm (90 mm pro Deckel)	550 mm (90 mm pro Deckel)	550 mm (90 mm pro Deckel)	550 mm (90 mm pro Deckel)	550 mm (90 mm pro Deckel)
Außenmaß der Ecken:	64 mm	64 mm	64 mm	64 mm	56 mm	56 mm	56 mm
Gewicht:	10 kg	13,5 kg	20 kg	20 kg	24 kg	28 kg	33 kg



ROADINGER Verstärkerrack SP-2, Shock-Proof
 Professionelles Flightcase für 483-mm-Geräte (19"), stoßfest

- Rackschienen mit Montagemöglichkeit
- 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version)
- Deckel mit Schaumstoffpolsterung (25 mm) zur Dämpfung beim Transport
- Max. Einbautiefe: hinter Frontplatte 420 mm, vor Frontplatte 90 mm
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenklig, mittelgroße Stahlkugelecken
- 4 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 verchromte Case-Klappgriffe

Technische Daten:

Gerät:	30109710	30109712	30109714	30109716
Maximalbelastung:	25 kg	25 kg	50 kg	50 kg
Wandstärke:	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Außenmaße (BxTxH):	ca. 615 x 675 x 310 mm	ca. 615 x 675 x 395 mm	ca. 615 x 675 x 485 mm	ca. 615 x 675 x 580 mm
Innenmaße:				
Einbaubreite:	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")
Einbauhöhe:	ca. 180 mm (4 HE)	ca. 265 mm (6 HE)	ca. 360 mm (8 HE)	ca. 450 mm (10 HE)
Einbautiefe:	ca. 520 mm	ca. 520 mm	ca. 520 mm	ca. 520 mm
Außenmaß der Ecken:	ca. 64 mm	ca. 64 mm	ca. 64 mm	ca. 64 mm
Gewicht:	ca. 21,6 kg	ca. 23,8 kg	ca. 27,6 kg	ca. 35 kg

Best.-Nr. 30109710	4HE
Best.-Nr. 30109712	6HE
Best.-Nr. 30109714	8HE
Best.-Nr. 30109716	10HE