



## ROADINGER Mixer-Case Profi MCV-19, variabel, sw

Professionelles Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

- Passend für 483-mm-Geräte (19"), z. B. Controller und Mischpulte, mit 8 HE
- Schräg aufstellbare Profilschienen für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Abnehmbarer Deckel
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- 2 hochwertige, abschließbare Butterfly-Schlösser
- 4 stahlverstärkte GummifüÙe

### Technische Daten 8 HE:

Maximalbelastung:	15 kg
Wandstärke:	6 mm
AußenmaÙe (BxTxH):	530 x 440 x 260 mm
InnenmaÙe:	
Einbaubreite:	490 mm, 19"
Einbauhöhe:	110 bis 200 mm
Einbautiefe:	390 mm, 8 HE
AußenmaÙ der Ecken:	55 mm
Gewicht:	7 kg

### Technische Daten 12 HE:

Maximalbelastung:	25 kg
Wandstärke:	6 mm
AußenmaÙe (BxTxH):	535 x 620 x 265 mm
InnenmaÙe:	
Einbaubreite:	483 mm, 19"
Einbauhöhe:	90 bis 180 mm
Einbautiefe:	545 mm, 12 HE
AußenmaÙ der Ecken:	55 mm
Gewicht:	9 kg

Best.-Nr. 3011157A.....8 HE  
Best.-Nr. 3011157D.....12 HE



9MM 19"

## ROADINGER Rack Profi 1HE 25cm

PRO Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

- 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version)
- Mit 9 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroÙe Stahlkugelecken
- 2 Case-Klappgriffe mit innen verstärkter Einbauschale
- 4 Butterfly-Schlösser



Best.-Nr. 30109160

### Technische Daten:

Länge:	540 mm
Breite:	420 mm
Höhe:	115 mm
Einbauhöhe:	44 mm (1 HE)



9MM 19"

## ROADINGER Rack Profi KM mit Rollen

PRO Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

- Rackschienen mit Montagemöglichkeit für 483-mm-Geräte (19"), wie leichte Endstufen, Lichtendstufen, Zusatzgeräte
- Gestanzte Rackschienen für Käfigmuttern
- 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version)
- Mit 9 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroÙe Stahlkugelecken



Best.-Nr. 30109190.....55 cm, 6HE  
Best.-Nr. 30109192.....55 cm, 8HE  
Best.-Nr. 30109194.....55 cm, 10HE  
Best.-Nr. 30109196.....55 cm, 12HE  
Best.-Nr. 30109198.....55 cm, 16HE



### Technische Daten:

Gerät:	6HE	8HE	10HE	12HE	16HE
Maximalbelastung:	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	100 kg
Wandstärke:	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	
AußenmaÙe (BxTxH):	530 x 710 x 430 mm	530 x 710 x 520 mm	530 x 710 x 605 mm	530 x 710 x 695 mm	700 x 530 x 875 mm
InnenmaÙe:					
Einbaubreite:	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	483 mm (19")	
Einbauhöhe:	275 mm (6 HE)	360 mm (8 HE)	450 mm (10 HE)	540 mm (12 HE)	711 mm (16 HE)
Einbautiefe:	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	
AußenmaÙ der Ecken:	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	
Gewicht:	20 kg	21,5 kg	23,5 kg	25,5 kg	