



**SOMMER CABLE HDMI Kabel Ergonomic**

Sommer Cable HIE-HDHD Multimediakabel

- HDMI High Speed mit Ethernet & ARC Verbindungskabel, digital
- HDMI auf HDMI Kabel
- In vier verschiedenen Längen: 0,75 m, 1,5 m, 3 m, 5 m

**Technische Daten:**

Material, Mantel-Ø:	S-PVC 9,0 mm
Anzahl Innenleiter:	AWG26/AWG28
CU-Qualität:	OxygenFreeCopper Class 4 (99,99 %)
Leiterisolation:	Skin PE, gas injected
Abschirmung:	TP: 2 x foil / Overall: 1 x copper braiding, tinned + AL/PT-foil
Bedeckung opt.:	100 %
Temperaturbereich:	-25 °C...+75 °C
Kapazität Ader-Schirm @ 1 m:	52 pF
Wellenwiderstand:	100 Ohm ± 5 %
Signalübertragung bzw. Schirmungsmaß:	Full HD: 2160p/24Hz, HDCP
Bandbreite:	10,2 Gbit/s = 340 MHz
Material Steckverbinder:	Polyamide
Kontakte:	Brass 5 µm Au hard alloy

Best.-Nr. 3022803A.....	0,75 m
Best.-Nr. 3022803C.....	1,5 m
Best.-Nr. 3022803E.....	3 m
Best.-Nr. 3022803G.....	5 m



**SOMMER CABLE SUB-D Kabel sw**

SVGA Monitorkabel

- Passend für Formate: VGA 640x480, SVGA 800x600, XGA 1024x768, SXGA 1280x1024, UXGA 1600x1200, HDTV 1920x1080, QXGA 2048x1536
- Anschluss A: HD-SubD 15-pol male
- Anschluss B: HD-SubD 15-pol male

Best.-Nr. 3030736A.....	1,8 m
Best.-Nr. 3030736B.....	3 m
Best.-Nr. 3030736C.....	5 m
Best.-Nr. 3030736D.....	10 m
Best.-Nr. 3030736F.....	20 m



**SOMMER CABLE Koaxkabel Focusline L**

Koaxialkabel

- Kabel: SC-FOCUSLINE, 1 x 0,60 mm Litze
- Anschluss A: Hicon BNC Steckverbinder
- Anschluss B: Hicon BNC Steckverbinder

Best.-Nr. 3030736K.....	1 m
Best.-Nr. 3030736L.....	3 m
Best.-Nr. 3030736M.....	5 m