




EUROLITE PAR-38 Spot

Ideal für Schaufenster und Dekoration

- Starker Aluminium-Montagebügel
- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Kräftige Kabelzugentlastung



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 85 W
Maße (LxBxH):	215 x 190 x 190 mm
Gewicht:	0,8 kg

Best.-Nr. 41929100 silber
 Best.-Nr. 41929130 schwarz



EUROLITE PAR-46 Spot E-27

PAR-46 Scheinwerfer mit E-27 Fassung

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- Starker, breiter Aluminium-Montagebügel
- Hitzeisolierte Feststellschraube



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	max. 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W/80 VA
Maße (LxBxH):	310 x 205 x 255 mm
Gewicht:	1 kg

Best.-Nr. 41930100 silber
 Best.-Nr. 41930200 schwarz



EUROLITE PAR-46 Spot CDM-70 E-27

PAR-Scheinwerfer mit Entladungslampe

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- Für extrem lichtstarke CDM-Lampe
- Ideal für Theater, Messen und den mobilen Einsatz



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	90 W/130 VA
Maße:	295 x 200 x 280 mm
Gewicht:	3 kg

Best.-Nr. 42000914 silber
 Best.-Nr. 42000924 schwarz



EUROLITE PAR-56 Spot Long mit Kabel

Der Allrounder im langen Gehäuse

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
- Splitterschutzgitter im Tubus integriert



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Maße (LxBxH):	360 x 230 x 235 mm
Gewicht:	1,4 kg

Best.-Nr. 42000550 silber
 Best.-Nr. 42000580 schwarz



EUROLITE PAR-56 Spot Long mit Stecker

Anschlussfertig mit Schutzkontaktstecker

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
- Splitterschutzgitter im Tubus integriert
- Anschlussfertig mit Schutzkontaktstecker



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Maße (LxBxH):	360 x 230 x 235 mm
Gewicht:	1,4 kg

Best.-Nr. 42000552 silber
 Best.-Nr. 42000582 schwarz



EUROLITE PAR-56 Spot Long mit PAR-Safe

Klassischer Spot

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
- Splitterschutzgitter im Tubus integriert
- Mit PAR-Safe-Fassung

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Maße (LxBxH):	350 x 250 x 300 mm
Gewicht:	1,5 kg

Best.-Nr. 42000600 silber
 Best.-Nr. 42000602 schwarz