



EUROLITE Spiegelkugel

Klassische Spiegelkugel

Best.-Nr. 50130004.....	3 cm, mit Styroporkern
Best.-Nr. 50130007.....	5 cm, mit Styroporkern
Best.-Nr. 50100110.....	5 cm im Bilster
Best.-Nr. 50100115.....	5 cm, silber
Best.-Nr. 50120005.....	5 cm, multicolor
Best.-Nr. 50120006.....	5 cm, rot
Best.-Nr. 50120007.....	5 cm, gelb
Best.-Nr. 50120008.....	5 cm, grün
Best.-Nr. 50120009.....	5 cm, blau
Best.-Nr. 50120050.....	5 cm, schwarz
Best.-Nr. 50100130.....	10 cm, silber
Best.-Nr. 50120015.....	10 cm, multicolor
Best.-Nr. 50120016.....	10 cm, rot
Best.-Nr. 50120017.....	10 cm, gelb
Best.-Nr. 50120018.....	10 cm, grün
Best.-Nr. 50120019.....	10 cm, blau
Best.-Nr. 50120052.....	10 cm, schwarz
Best.-Nr. 50100210.....	15 cm, silber
Best.-Nr. 50120023.....	15 cm gold
Best.-Nr. 50120054.....	15 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010030A.....	20 cm, silber
Best.-Nr. 50120021.....	20 cm, multicolor
Best.-Nr. 50120025.....	20 cm gold
Best.-Nr. 50120056.....	20 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010040A.....	30 cm, silber
Best.-Nr. 50120031.....	30 cm multicolor
Best.-Nr. 50120035.....	30 cm, schwarz
Best.-Nr. 50120058.....	30 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010100A.....	40 cm
Best.-Nr. 50120037.....	40 cm, gold
Best.-Nr. 50120060.....	40 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010110A.....	50 cm
Best.-Nr. 50120065.....	50 cm, schwarz
Best.-Nr. 50101150.....	75 cm
Best.-Nr. 50120070.....	75 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010150A.....	100 cm
Best.-Nr. 50120075.....	100 cm, schwarz
Best.-Nr. 5010160A.....	150 cm

Technische Daten:

Gerät:	3 cm	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	75 cm	100 cm	150 cm
Gewicht:		ca. 0,04 kg	ca. 0,15 kg	ca. 0,45 kg	ca. 0,7 kg	ca. 2 kg	ca. 4 kg	ca. 5 kg	ca. 16 kg	ca. 31 kg	ca.112 kg



EUROLITE Spiegelkugel mit MD-1015 Motor Set

- Spiegelkugelmotor 1,5 U/min., 230 V
- Kette für Spiegelkugel
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker

Best.-Nr. 42109215.....	MD-1015, 20 cm
Best.-Nr. 42109225.....	MD-1515, 30 cm
Best.-Nr. 42109230.....	MD-1515, 40 cm

Technische Daten:

Gerät:	20 cm	30 cm	40 cm
Spiegelkugelmotor:			
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	4 W	4 W	4 W
Max. Tragfähigkeit:	3 kg	4 kg	4 kg
Max. Spiegelkugeldurchmesser:	30 cm (EUROLITE)	40 cm (EUROLITE)	40 cm (EUROLITE)
Rotationsgeschwindigkeit:	ca. 1,5 U/Min.	ca. 1,5 U/Min.	ca. 1,5 U/Min.
Grundplattendurchmesser:	113 mm	120 mm	120 mm
Höhe:	58 mm	85 mm	85 mm
Gewicht:	0,45 kg	0,4 kg	0,4 kg
Spiegelkugel:			
Durchmesser:	20 cm	30 cm	40 cm
Gewicht:	ca. 0,7 kg	2 kg	ca. 4 kg