



EUROLITE Schnellverbindungsglied

Amtliches Schnellverbindungsglied

- Gemäß DIN 56927:2009-03
- Temperaturbereich: -40° C bis +100° C

Best.-Nr. 50301636	Typ B-550
Best.-Nr. 50301638	Typ B-350
Best.-Nr. 50301642	Typ A-50
Best.-Nr. 50301643	Typ A-50 schwarz
Best.-Nr. 50301644	Typ A-90
Best.-Nr. 50301648	Typ A-200
Best.-Nr. 5030164B	Typ A-350
Best.-Nr. 50301655	Typ B-90
Best.-Nr. 50301659	Typ B-90 schwarz
Best.-Nr. 50301657	Typ B-140
Best.-Nr. 5030165A	Typ B-140 schwarz
Best.-Nr. 50301640	Typ B-200
Best.-Nr. 5030165B	Typ B-200 schwarz

Technische Daten:

Kennzeichnung:	DIN 56926 B-550	DIN 56926 B-350	DIN 56926 A-50	DIN 56926 A-50	DIN 56926 A-90	DIN 56926 A-200	DIN 56926 A-350	DIN 56926 B-90	DIN 56926 B-140	DIN 56926 B-200
Max. Last WLL (5-fach):	1100 kg	700 kg	100 kg	100 kg	180 kg	400 kg	700 kg	180 kg	280 kg	400 kg
Max. Last BGV C1 (10-fach):	550 kg	350 kg	50 kg	50 kg	90 kg	200 kg	350 kg	90 kg	140 kg	200 kg
Durchmesser:	10 mm	8 mm	3,5 mm	3,5 mm	4 mm	6 mm	8 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Form:	B - große Öffnung	B - große Öffnung	A - kleine Öffnung	A - kleine Öffnung	A - kleine Öffnung	A - kleine Öffnung	A - kleine Öffnung	B - große Öffnung	B - große Öffnung	B - große Öffnung
Maulweite:	20,5 mm	17,5 mm	5 mm	5 mm	5,5 mm	7,5 mm	11 mm	11,5 mm	13 mm	14,5 mm
Maße:	110 x 44 mm	100 x 38 mm	35 x 19 mm	35 x 19 mm	41 x 22 mm	58 x 27 mm				73 x 30 mm
Gewicht:	135 g	92 g	9 g	9 g	12 g	30 g				40 g



EUROLITE Trägerklammer schwarz

- Großer Klemmbereich
- Hohe Tragfähigkeit
- Flexibel einsetzbar durch weiten Einstellbereich

Best.-Nr. 5801108W	1000 kg
Best.-Nr. 58011090	3000 kg

Technische Daten:

Max. Last WLL (4-fach):	1000 kg	3000 kg
Max. Last BGV C1 (8-fach):	500 kg	1500 kg
Max. Last BGV C1 (10-fach):	400 kg	1200 kg
Max. Last BGV C1 (12-fach):	333 kg	1000 kg
Maulweite:	75-230 mm	80-320 mm
Maße:	310 x 85 x 230 mm	370 x 120 x 330 mm
Gewicht:	4 kg	10 kg

EUROLITE Anschlagseil m.Schäkel bis 400kg

Anschlagseil, Sicherungsseil, Safety

- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Mit zwei Kauschen
- Zur Befestigung und Sicherung von Lasten über Personen
- 16 mm Schäkel im Lieferumfang enthalten



Technische Daten:

Max. Last WLL (5-fach):	1050 kg
Max. Last BGV C1 (12-fach):	450 kg
Zu sicherndes Gewicht:	max. 100 kg
Temperaturbereich:	-40° C bis +100° C
Seildurchmesser:	10,00 mm
Seilart:	Rundlitzenseil
Seilkonstruktion:	6 x 19 FC
Norm:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit:	1770 N/mm ²
Seilfestigkeitsklasse:	1770
Oberfläche der Drähte:	Verzinkt
Längengewicht:	0,359 kg/m

Best.-Nr. 58010490	1000x10 mm
Best.-Nr. 58010491	1500x10 mm
Best.-Nr. 58010492	2000x10 mm