



DMX COB RGB

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 25W

LED-Scheinwerfer COB-Technik

- Ausgestattet mit einer leistungsstarken 25-W-COB-LED mit RGB-Farben
- Flickerfreie Projektion
- Bedienbar im Standalone-Modus, über DMX oder über IR Fernbedienung
- Änderung des Abstrahlwinkels (von ca. 60° auf ca. 20°) durch beiliegende Linse

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	25 W
DMX-Steuerkanäle:	3/5
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	COB 25W, RGB
Anzahl der LEDs:	1
Abstrahlwinkel:	20° und 60°
Maße (LxBxH):	170 x 220 x 245 mm
Gewicht:	1,8 kg

Best.-Nr. 41607215..... schwarz
 Best.-Nr. 41607240..... silber
 Best.-Nr. 50530562..... IR-8



DMX COB RGB

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W

Profi-Scheinwerfer in DMX-Ausführung mit COB-LED

- Profi-Scheinwerfer in DMX-Ausführung
- Mit leistungsstarker RGB 100-W-COB-LED
- Bedienbar im Standalone-Modus oder per DMX
- Optionale Fresnel-Linse verkleinert Abstrahlwinkel auf 27°

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	130 W/210 VA
DMX-Steuerkanäle:	3/5
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	Array Cluster 100 W, RGB
Anzahl der LEDs:	1
Abstrahlwinkel:	40°
Maße (LxBxH):	315 x 240 x 365 mm
Gewicht:	2,6 kg

Best.-Nr. 41607220..... schwarz
 Best.-Nr. 41607245..... silber



DMX RGB

EUROLITE LED PAR-64 RGB 10mm Short

Profi-Spot in LED-RGB-DMX-Ausführung

- Ausgestattet mit 183 x 10-mm-LED
- Abstrahlwinkel circa 15°

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	20 W
DMX-Steuerkanäle:	3/5
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	10 mm
Anzahl der LEDs:	183
Abstrahlwinkel der LEDs:	ca. 15°
Maße (LxBxH):	280 x 265 x 320 mm
Gewicht:	1,5 kg

Best.-Nr. 51913962..... schwarz
 Best.-Nr. 51913982..... silber



DMX RGBA

EUROLITE LED PAR-64 RGBA 10mm Short

Profi-Spot in LED-DMX-Ausführung

- Bestückung mit 177 x 10-mm-LED: 30 x rot, 48 grün, 54 blau, 45 amber
- Abstrahlwinkel circa 36°
- RGBA-Farbmischung
- Steuereinheit mit LED-Anzeige

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	27 W
Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	4/6
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Anzahl der LEDs:	177
LED-Typ:	10 mm
Abstrahlwinkel:	ca. 36°
Maße:	260 x 270 x 390 mm
Gewicht:	2,5 kg

Best.-Nr. 51916400..... silber
 Best.-Nr. 51916450..... schwarz



DMX RGB

EUROLITE LED PAR-64 RGB 10mm Floor

Profi-Spot in LED-RGB-DMX-Ausführung!

- Ausgestattet mit 183 x 10-mm-LED
- Abstrahlwinkel circa 15°

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	20 W
DMX-Steuerkanäle:	3/5
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	10 mm
Anzahl der LEDs:	183
Abstrahlwinkel der LEDs:	ca. 15°
Maße (LxBxH):	280 x 265 x 320 mm
Gewicht:	1,5 kg

Best.-Nr. 51913961..... schwarz
 Best.-Nr. 51913981..... silber