

base•touring

2600 W, Ultrastarker Ausstoß.

Easy to handle.



Technische Daten:

Funktionsprinzip:	Verdampfer-Nebelmaschine
Leistung:	2600 W / 50Hz, plus 700 W Lüfter
Versorgungsspannung:	230 V/ 50 Hz
Fluidverbrauch:	bei max. Ausstoß 240 ml/min bei Dauernebel 120 ml/min
Fassung. Fluidbehälter:	5 Liter
Nebelausstoß:	in 99 Stufen einstellbar, 1%-Schritte
Ausstoßweite:	max. 15 m
Nebelzeit:	bei 100% Ausstoß ca. 60 sec. bei < 50% Ausstoß Dauernebel
Ansteuermöglichkeiten:	DMX 512 0 - 10 V analog, Timer, Stand alone-Betrieb
Aufheizzeit:	ca. 7 min.
Temperaturregelung:	Mikroprozessorgesteuert
Überhitzungsschutz:	Heizblock mit Thermostat, Pumpe mit Temperaturschalter
Maße (L x B x H):	96 x 38,1 x 69 cm
Gewicht ohne Nebelfluid:	70 kg

base•touring

2600 W, Ultra strong output. Easy to handle.

Technical data:

Procedure:	vaporizing fog generator
Power requirement:	2600 W / 50Hz, plus 700 W fan
Voltage:	230 V/ 50 Hz
Warm up time:	approx. 7 min.
Fluid consumption:	at max. output 240 ml/min at cont. output 120 ml/min
Fluid tank capacity:	5 Liter
Fog output:	adjustable in steps à 1% (0-99)
Fogging time:	at 100% output approx. 60 sec. at < 50% output continuous output
Control	DMX 512 0 - 10 V analog internal Timer Stand alone mode, Radio remote (Option)
Temperature control:	Microprocessor controlled
Overheating protection:	Heater block/Thermostat Pump/Thermal switch
Dimensions (L x B x H):	96 x 38,1 x 69 cm
Weight without Fluid:	70 kg