FUTURELIGHT PHS-220 PRO-Head SPOT

N° d'art. 51838168

Medium-Moving-Head

- Maniement par DMX ou Stand Alone avec fonction "Master/Slave"
- 48 scène préprogrammées au Program Run pour maniement Stand Alone
- Numéro de scène au Program Run peut être changé inidividuellement
- Possiblité d'éditer les scène au Program Run via Control Board ou contrôleur externe et de les mémoriser
- 8 programmess préprogrammées peuvent être activés grâce au contrôleur DMX
- Contrôlé par le son grâce au microphone intégré
- 8 couleurs dichroïques pleines et blanc
- Changement de couleurs commutable (mode 1: seulement pleines couleurs, mode 2: changement de couleurs dans chaque position)
- Effet "rainbow" bidirectionnel à vitesse variable
- Roue de gobos avec 6 gobos rotatifs et ouverts
- Tous les gobos peuvent être échangés avec les autres
- Avec fonction "gobo shake"
- Mise en position exacte grâce à résolution 16 Bit du mouvement Pan/Tilt
- Foyer motorisée
- Effet stroboscopique avec 1 à 10 flashs par seconde
- Dimmeur méchanique
- Mise en position dedans de 540° Pan et 265° Tilt
- Rayon lumineux avec 19° angle de rayonnement et foyer manuel
- 11 canaux DMX
- Control Board avec affichage 4 positions et clavier de feuillele pour ajuster l'adresse DMX start, Pan-/Tilt-Reverse, programmes, Reset, contrôle de la lampe
- Pour lampe MSD/HSD 250 ou MSD 250/2
- Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard
- Contrôleurs appropriés de FUTURELIGHT: contrôleur CP-528, CP-256/32 contrôleur

Caractéristiques téchniques:

Alimentation: ..... 230 V AC, 50 Hz ~
Puissance de rendement: ..... 430 W
Canaux de contrôle DMX: 11
Connexion DMX-512: ..... XLR 3-pôles
Fréquence des flash: ..... 10 Hz
Roue de couleurs: ..... 8 couleurs dichroïques et ouverts
Roue de gobos rotatifs: ..... 6 gobos et ouverts
Diamètre extérieur des gobos: ..... 27 mm
Diamètre d'image des gobos: ..... 23 mm
Longueur de la surface de base (avec poignées): ..... 330 mm
Largeur de la suspension: ..... 320 mm
Hauteur (tête horizontale): ..... 485 mm
Poids (net): ..... 13 kg

Accessoires:

OMNILUX OSD 90V/250W GY-9.5 2000h 6700K ..... N° d'art. 89106005
OSRAM HSD 250/60 90V/250W GY-9.5 2000h ..... N° d'art. 89106010
PHILIPS MSD250 90V/250W GY-9.5 2000h ..... N° d'art. 89106015
GE CSD250/2 95V/250W GY-9,5 2000h 8500K ..... N° d'art. 89106100
OMNILUX OSD 250/2 94V/250W 2000h 8000K ..... N° d'art. 89106105
OSRAM HSD250/78 90/250W GY9.5 3000h 7800K ..... N° d'art. 89106110
PHILIPS MSD250/2 90V/250W GY-9.5 2000h ..... N° d'art. 89106115
SYLVANIA BA250/2 SE D 90V/250W GY-9.5 ..... N° d'art. 89106120
OSRAM HSD250/80 90/250W GY9.5 3000h 8000K ..... N° d'art. 89106210
FUTURELIGHT CP-240 contrôleur ..... N° d'art. 51834265
FUTURELIGHT CP-256/32 contrôleur 16bit ..... N° d'art. 51834286
FUTURELIGHT CP-528 contrôleur 16bit ..... N° d'art. 51834315
Wizard-512 USB DMX-Software + Interface ..... N° d'art. 51860102
Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface ..... N° d'art. 51860110
Case de transp. pour 2xPHS-150/220 av.rou ..... N° d'art. 51836855