

Washlight multi función

- Operación controlado por DMX o stand alone con función "Master/Slave"
- 48 escenas preprogramadas en el Program Run para operación Stand Alone
- El nombre de escenas en el Program Run puede ser cambiado individualmente
- Posibilidad de edificar las escenas en el Program Run mediante Control Board o controlador externo y de memorizar las modificaciones
- 8 programas integrados controlable mediante controlador DMX
- Controlado por el sonido mediante micrófono incorporado
- Mezcla de colores CMY para variaciones de colores indefinidas
- Rueda de colores con 4 filtros de color dicróico más blanco, filtro correctivo 3200 K y 5600 K, filtro UV
- Cambio de colores conmutable (modo 1: sólo colores llenos, modo 2: cambio de colores en cada posición)
- Efecto arco iris (Rainbow) en ambas direcciones
- Función macro para la combinación de la mezcla CMY y la rueda de color
- Filtro frost para crear proyecciones muy suaves
- Efecto de rayon: forma ajustable y giratorio dentro de 180°
- Efecto flash con velocidad ajustable (1-10 flashes/seg.)
- Unidad de control con pantalla y teclado de membrane para el ajuste digital de la dirección de comienzo, Pan/Tilt-reverse, programa, reset, control de la lámpara, horas de servicio del aparato
- Encendido de la lámpara controlable a distancia
- Secuencias de demostración incluidas
- Efectos de flashes y de impulsos preprogramables
- Función blackout durante movimiento de la cabeza o selección de color
- Velocidad Pan/Tilt controlable a distancia para una programación fácil (el mode vector)
- Reset controlable a distancia
- Zoom motorizado
- Dimmer mecánico
- Busca de la posición exacta via resolución de 16 bit para los movimientos Pan/Tilt
- Para una lámpara MSR 700 G-22
- Control DMX mediante cualquier controlador DMX standard
- Los controladores adecuados de FUTURELIGHT son: CP-528



Especificaciones técnicas:

Alimentación:	230 V AC, 50 Hz ~
Consumo:	1300 W
Canales DMX:	17
Conexión DMX 512:	XLR tripolar
Frecuencia de flash:	10 Hz
Sistema de colores:	Mezcla de colores CMY
Rueda de colores:4 filtros de color dicróico más blanco, filtro correctivo 3200 K y 5600 K, filtro UV	
Movimiento PAN máxima 630°:	dentro de 3,5 s
Movimiento TILT máxima 265°:	dentro de 2,5 s
Largo de la base (con asas):	530 mm
Anchura de la suspensión:	390 mm
Altura (cabeza horizontal):	570 mm
Peso:	37 kg

Accesorio:

OMNILUX OSD 72V/700W G-22 2000h	Referencia	89104005
GE CSR 700/2 72V/700W G-22 1000h	Referencia	89105000
OSRAM HSR 700 72V/700W G-22 1000h	Referencia	89105010
PHILIPS MSR700 72V/700W G-22	Referencia	89105015
PHILIPS MSR700/2 72V/700W G-22 7200K	Referencia	89105016
FUTURELIGHT CP-240 controlador	Referencia	51834265
FUTURELIGHT CP-528 controlador 16bit	Referencia	51834315
Wizard-512 USB DMX-Software + Interface	Referencia	51860102
Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface	Referencia	51860110
Case de transporte p.2xPHS/PHW-700+ruedas	Referencia	51836865
FUTURELIGHT DES-3 Clavija terminación 3-p	Referencia	51834001