

Multi-Funktions Washlight

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 48 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Stand Alone Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 8 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Farbrad mit 4 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und weiß, Korrekturfilter mit 3200 K und 5600 K, UV-Filter
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Makro-Funktion zur Kombination von CMY-Farbmischung und Farbrad
- Frostfilter für besonders weiche Projektionen
- Beam-shape Effekt: breiter, flacher Lichtkegel stufenlos um 180° drehbar
- Strobe-Effekt mit 1-10 Blitzen pro Sekunde
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse, Programm, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- Lampenschaltung fernsteuerbar
- Integriertes Demoprogramm
- Vorprogrammierte Strobe- und Pulse-Effekte
- Blackout-Funktion bei Kopfbewegung oder Farbauswahl
- Fernsteuerbare Geschwindigkeit der PAN/TILT-Bewegung zur vereinfachten Programmierung (Vektormode)
- Fernsteuerbarer Reset
- Motorischer Zoom
- Mechanischer Dimmer
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der Pan/Tilt-Bewegung
- Für MSR 700 G-22 Lampe
- DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Passende FUTURELIGHT Controller: CP-528 Controller



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	1300 W
DMX-Steuerkanäle:	17
DMX 512-Anschluss:	3-pol. XLR
Blitzrate:	10 Hz
Farbsystem:	CMY-Farbmischung
Farbrad:	4 dichroitische Farben und weiß, Korrekturfilter mit 3200 K und 5600 K, UV-Filter
Max. Schwenkbewegung (Pan) 540°:	in 3,5 s
Max. Kippbewegung (Tilt) 265°:	in 2,5 s
Länge der Grundfläche (mit Griffen):	530 mm
Breite der Aufhängung:	390 mm
Höhe (Kopf horizontal):	570 mm
Gewicht (netto):	37 kg

Zubehör:

OMNILUX OSD 72V/700W G-22 2000h	Best.-Nr. 89104005
GE CSR 700/2 72V/700W G-22 1000h	Best.-Nr. 89105000
OSRAM HSR 700 72V/700W G-22 1000h	Best.-Nr. 89105010
PHILIPS MSR700 72V/700W G-22	Best.-Nr. 89105015
PHILIPS MSR700/2 72V/700W G-22 7200K	Best.-Nr. 89105016
FUTURELIGHT CP-240 Controller	Best.-Nr. 51834265
FUTURELIGHT CP-528 Controller 16bit	Best.-Nr. 51834315
Wizard-512 USB DMX-Software + Interface	Best.-Nr. 51860102
Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface	Best.-Nr. 51860110
Transportcase für 2xPHS/PHW-700+Rollbrett	Best.-Nr. 51836865
FUTURELIGHT DES-3 Abschlusstecker 3-pol.	Best.-Nr. 51834001