

Alternador de colores inovatif

- Operación controlado por DMX o stand alone con función "Master/Slave"
- 48 escenas preprogramadas en el Program Run para operación Stand Alone
- El nombre de escenas en el Program Run puede ser cambiado individualmente
- Posibilidad de edificar las escenas en el Program Run mediante Control Board o controlador externo y de memorizar las modificaciones
- 8 programas integrados controlable mediante controlador DMX
- Controlado por el sonido mediante microfono incorporado
- Unidad de control con pantalla y teclado de membrane para el ajuste digital de la dirección de comienzo, programa, reset, control de la lámpara
- Para lámpara de descarga HPL 575 W potente
- Rueda de colores 1 con 5 filtros de color dicróico más blanco
- Rueda de colores 2 con 4 filtros de color dicróico, blackout más blanco
- Control DMX mediante cualquier controlador DMX standard
- Se requieren 4 canales de control DMX
- Los controladores adecuados de FUTURELIGHT son: EX-6, CP-256/32 Controller



Especificaciones técnicas:

Alimentación:	230 V AC, 50 Hz ~
Consumo:	585 W
Canales DMX:	4
Conexión DMX 512:	XLR tripolar
Control por sonido:	mediante micrófono incorporado
Rueda de colores 1:	5 colores más blanco
Rueda de colores 2:	4 colores, blackout más blanco
Dimensiones (La.xAn.xAl.):	325 x 435 x 350 mm
Peso:	12 kg

Accesorio:

GE HPL575 240V/575W 300h 3200K	Referencia 88315000
GE HPL575X 240V/575W 1500h 3050K Longl	Referencia 88315700
Barndoors for PCC-250/PCC-500	Referencia 51840955
FUTURELIGHT EX-6/32 controlador	Referencia 51834046
FUTURELIGHT EX-8/32 controlador	Referencia 51834047
FUTURELIGHT CP-240 controlador	Referencia 51834265
FUTURELIGHT CP-256 controlador 16bit	Referencia 51834285
FUTURELIGHT CP-256/32 controlador 16bit	Referencia 51834286
FUTURELIGHT CP-528 controlador 16bit	Referencia 51834315
Wizard-512 USB DMX-Software + Interface	Referencia 51860102
Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface	Referencia 51860110
FUTURELIGHT DES-3 Clavija terminación 3-p	Referencia 51834001