

16 Bit LED Moving Head Wash

- Vorteile der LED-Technik: extrem hohe Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brilliantem Abstrahlverhalten
- Bestückung mit 18 x 1 W LEDs: 6 x rot, 6 x blau, 6 x grün
- High power LEDs made by Lumileds, USA
- 100 000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Stufenlose RGB Farbmischung
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 48 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Stand Alone Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 8 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Kompaktes Gehäuse
- Positionierung innerhalb 540° Pan und 270° Tilt
- Vector und tracking mode
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, Pan-/Tilt-Reverse, Programm, Reset
- 12 DMX-Kanäle
- DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Passende FUTURELIGHT Controller: CP-240, CP-256/32, CP-528



Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
 Gesamtanschlusswert: 80 W
 DMX-Steuerkanäle: 11
 DMX 512-Anschluss: 3-pol. XLR
 Blitzrate: 18 Hz
 Anzahl der LEDs: 18
 Länge: 290 mm
 Breite: 290 mm
 Höhe (Kopf horizontal): 350 mm
 Gewicht: 8,5 kg

Zubehör:

FUTURELIGHT CP-240 Controller Best.-Nr. 51834265
 FUTURELIGHT CP-256/32 Controller 16bit Best.-Nr. 51834286
 FUTURELIGHT CP-512/64 Controller 16bit Best.-Nr. 51834295
 FUTURELIGHT CP-528 Controller 16bit Best.-Nr. 51834315
 Wizard-512 USB DMX-Software + Interface Best.-Nr. 51860102
 Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface Best.-Nr. 51860110
 FUTURELIGHT DES-3 Abschlusstecker 3-pol Best.-Nr. 51834001
 FUTURELIGHT MP-5 Adapterplatte Best.-Nr. 51836989