

EUROLITE LED IP T1000 RGB 10mm

Best.-Nr. 51914115..... 20°
 Best.-Nr. 51914117..... 40°

- + Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich
- + 240 highpower 10-mm-LEDs
- + Arretiermöglichkeit am Haltebügel

DMX IP outdoor use



- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave • Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung über separat erhältliche IR-Fernsteuerung (für den Einsatz notwendig) • DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle)
- Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich • Festinstallation wird empfohlen • Arretiermöglichkeit am Haltebügel • Perfekt an öffentlichen Plätzen und vor Gebäuden
- Das wetterfeste Gehäuse lässt auch den Betrieb bei schlechtem Wetter zu • Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse • Anschlussfertig mit Netzanschlussleitung und Schutzkontaktstecker • DMX-Adapter ist für den Einsatz notwendig

Technische Daten:	
Spannungsversorgung:	230 VAC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	40 W
Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	5
Schutzart:	IP 65
LED-Typ:	10 mm
Anzahl der LEDs:	240
Maße (LxBxH):	1000 x 80 x 170 mm
Gewicht:	5 kg

Zubehör:	
EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	Best.-Nr. 59006858
EUROLITE IR-Steuerung für LED Effekte	Best.-Nr. 51914130
Knopfzelle CR2025 3V	Best.-Nr. 14020613
DMX-Adapter IN LED Par/Fluter IP65, 1m	Best.-Nr. 51914145
DMX-Adapter OUT LED Par/Fluter IP65 1m	Best.-Nr. 51914146
Kabel MC-30, 3m, schwarz, XLR m/f, sym	Best.-Nr. 3022047N
DMX-Leitung für LED Par/Fluter IP65, 2m	Best.-Nr. 51914140
DMX-Leitung für LED Par/Fluter IP65, 5m	Best.-Nr. 51914141

EUROLITE LED IP T1000 RGB 24x1W 20°

Best.-Nr. 51914114

- + Statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave-Funktion
- + Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich
- + Festinstallation wird empfohlen

DMX IP outdoor use HIGH POWER LED



- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave-Funktion • Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung über separat erhältliche IR-Fernsteuerung (für den Einsatz notwendig) • DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 5 Kanäle) • Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich • Festinstallation wird empfohlen • Arretiermöglichkeit am Haltebügel • Perfekt an öffentlichen Plätzen und vor Gebäuden
- Das wetterfeste Gehäuse lässt auch den Betrieb bei schlechtem Wetter zu • Anschlussfertig mit Netzanschlussleitung und Schutzkontaktstecker • DMX-Adapter ist für den Einsatz über DMX empfohlen • Leuchtmittel: 24 1-W-LEDs

Technische Daten:	
Spannungsversorgung:	230 VAC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	50 W
Anzahl der DMX-Kanäle:	5
Schutzart:	IP 65
LED-Typ:	1 W
Anzahl der LEDs:	24
Abstrahlwinkel:	20°
Maße (LxBxH):	1000 x 80 x 100 mm
Gewicht:	5 kg

Zubehör:	
EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	Best.-Nr. 59006858
EUROLITE IR-Steuerung für LED Effekte	Best.-Nr. 51914130
Knopfzelle CR2025 3V	Best.-Nr. 14020613
DMX-Adapter IN LED Par/Fluter IP65, 1m	Best.-Nr. 51914145
DMX-Adapter OUT LED Par/Fluter IP65 1m	Best.-Nr. 51914146
Kabel MC-30, 3m, schwarz, XLR m/f, sym	Best.-Nr. 3022047N
DMX-Leitung für LED Par/Fluter IP65, 2m	Best.-Nr. 51914140
DMX-Leitung für LED Par/Fluter IP65, 5m	Best.-Nr. 51914141

EUROLITE LED IP T1000 TCL 18x3W 15°

Best.-Nr. 51914119

- + Outdoor-Farbwechsler
- + Highpower tricolor LEDs (18 x 3 W)
- + Statische Farben, automatischer Farbwechsel, 9 interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Master/Slave-Funktion
- + Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich

NEW TCL DMX IP outdoor use HIGH POWER LED



- Funktionen: statische Farben; automatischer Farbwechsel, 9 interne Programme, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit; Master/Slave-Funktion • Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung über separat erhältliche IR-Fernsteuerung (für den Einsatz notwendig) • 3, 4, 5, 6 Kanal DMX-Modus wählbar
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich • Ideale LED-Leuchte für den Außenbereich • Arretiermöglichkeit am Haltebügel • Perfekt an öffentlichen Plätzen und vor Gebäuden • 18 x 3-W-LEDs • Anschlussfertig über Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker

Technische Daten:	
Spannungsversorgung:	230 VAC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	100 W
Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	3/4/5/6
DMX-Anschluss:	3-pol. verschraubbarer Stecker
Schutzart:	IP 65
LED-Typ:	3 W
Anzahl der LEDs:	18
Abstrahlwinkel:	15°
Maße (LxBxH) in mm:	1000 x 80 x 100
Gewicht:	5 kg