


SAVEKING Sicherungsseil
Impulslastabsorbierendes Sicherungsseil



- Sicherungsseil mit integrierter Falldämpfung
- BG-zertifiziert
- Zur Sicherung von Lasten über Personen
- Mit zwei Kauschen
- 5 mm Schnellverbindungsstück (Form B 140) enthalten

Best.-Nr. 58010250	3x600 mm, silber
Best.-Nr. 58010252	3x600 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010254	3x1000 mm, silber
Best.-Nr. 58010256	3x1000 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010258	4x600 mm, silber
Best.-Nr. 58010260	4x600 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010262	4x1000 mm, silber
Best.-Nr. 58010264	4x1000 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010266	5x600 mm, silber
Best.-Nr. 58010268	5x600 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010270	5x1000 mm, silber
Best.-Nr. 58010272	5x1000 mm, schwarz

EUROLITE Sicherungsseil
Geprüftes Sicherungsseil (Safety)



- Zur Sicherung von Lasten über Personen
- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Mit zwei Kauschen
- 3,5-mm-Schnellverbindungsstück (Form A) enthalten

Best.-Nr. 58010310	3x600 mm, silber, A-Form
Best.-Nr. 58010342	3x600 mm, schwarz, A-Form
Best.-Nr. 58010320	4x1000 mm, silber, A-Form
Best.-Nr. 58010344	4x1000 mm, schwarz, A-Form
Best.-Nr. 58010345	4x1000 mm, schwarz, B-Form
Best.-Nr. 58010331	6x1000 mm, silber, B-Form
Best.-Nr. 58010347	6x1000 mm, schwarz, B-Form

konfektioniert in Deutschland

Best.-Nr. 58010360	3x600 mm, silber, AG-5
Best.-Nr. 58010364	4x1000 mm, silber, AG-15
Best.-Nr. 58010369	6x1000 mm, silber, AG-35

Technische Daten:

Kennzeichnung:	3x600mm	3x1000mm	4x600mm	4x1000mm	5x600mm	5x1000mm	3x600mm, A-Form	4x1000mm, A-Form	6x1000mm, A-Form	4x1000mm, B-Form	3x600mm, AG-5	4x1000mm, AG-10	6x1000mm, AG-35B
Zu sicherndes Gewicht:	max. 20 kg	max. 20 kg	max. 40 kg	max. 40 kg	max. 60 kg	max. 60 kg	max. 5 kg	max. 15 kg	max. 35 kg	max. 15 kg	max. 5 kg	max. 15 kg	max. 35 kg
Temperaturbereich:							-40° C bis +100° C	-40° C bis +100° C	-40° C bis +100° C	-40° C bis +100° C	-40° C bis +100° C	-40° C bis +100° C	-40° C bis +100° C
Seillänge:	0,60 m	1 m	0,60 m	1 m	0,60 m	1 m	0,60 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	0,60 m	1,00 m	1,00 m
Seildurchmesser:	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm	3,00 mm	4,00 mm	6,00 mm	4,00 mm	3,00 mm	4,00 mm	6,00 mm
Seilart:							Rundlitzenseil	Rundlitzenseil	Rundlitzenseil	Rundlitzenseil	Rundlitzenseil	Rundlitzenseil	Rundlitzenseil
Seilkonstruktion:							6 x 19 FC	6 x 19 FC	6 x 19 FC	6 x 19 FC	6 x 19 FC	6 x 19 FC	6 x 19 FC
Norm:							DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit:							1770 N/mm ²	1770 N/mm ²	1770 N/mm ²	1770 N/mm ²	1770 N/mm ²	1770 N/mm ²	1770 N/mm ²
Seilfestigkeitsklasse:							1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Oberfläche der Drähte:							Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Längengewicht:							0,0311 kg/m	0,0554 kg/m	0,125 kg/m	0,0554 kg/m	0,0311 kg/m	0,0554 kg/m	0,125 kg/m

EUROLITE Stahlseil
Einfaches Stahlseil



- Zum Aufhängen von Lasten (90 - 400 kg)
- Mit zwei Schlaufen

Best.-Nr. 58010380	3x400 mm, silber
Best.-Nr. 58010382	3x400 mm, schwarz
Best.-Nr. 5801048F	3x600 mm, silber
Best.-Nr. 5801049A	3x600 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010384	3x900 mm, silber
Best.-Nr. 58010388	3x900 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010392	4x400 mm, silber
Best.-Nr. 58010394	4x400 mm, schwarz
Best.-Nr. 58010396	4x900 mm, silber
Best.-Nr. 58010398	4x900 mm, schwarz
Best.-Nr. 5801048G	4x1000 mm, silber
Best.-Nr. 5801039A	4x1400 mm, silber
Best.-Nr. 5801039C	4x1400 mm, schwarz
Best.-Nr. 5801039E	6x400 mm, silber
Best.-Nr. 5801039F	6x400 mm, schwarz
Best.-Nr. 5801048L	6x1000 mm, silber
Best.-Nr. 5801049C	4x1000 mm, schwarz
Best.-Nr. 5801049E	6x1000 mm, schwarz
Best.-Nr. 60003861	1,5x345 mm Rigport, silber



Best.-Nr. 58010405	3x400 mm mit Verbinder, silber
Best.-Nr. 58010408	3x400 mm mit Verbinder, schwarz
Best.-Nr. 58010410	3x900 mm mit Verbinder, silber
Best.-Nr. 58010412	3x900 mm mit Verbinder, schwarz
Best.-Nr. 58010430	4x400 mm mit Verbinder, silber
Best.-Nr. 58010432	4x400 mm mit Verbinder, schwarz
Best.-Nr. 58010434	4x900 mm mit Verbinder, silber
Best.-Nr. 58010436	4x900 mm mit Verbinder, schwarz
Best.-Nr. 58010438	4x1400 mm mit Verbinder, silber
Best.-Nr. 58010440	4x1400 mm mit Verbinder, schwarz
Best.-Nr. 58010442	6x400 mm mit Verbinder, silber

Technische Daten:

Kennzeichnung:	3x400mm	3x600mm	3x900mm	4x400mm	4x900mm	4x1000mm	4x1400mm	6x400mm	6x1000mm	1,5x345mm	3x400mm	3x900mm	4x400mm	4x900mm	4x1400mm	6x400mm
Max. Last WLL (5-fach):	90 kg	100 kg	90 kg	160 kg	160 kg	175 kg	160 kg	360 kg	400 kg		90 kg	90 kg	160 kg	160 kg	160 kg	360 kg
Seillänge:	0,4 m	0,60 m	0,9 m	0,4 m	0,9 m	1,00 m	1,4 m	0,4 m	1,00 m	345 mm	0,4 m	0,9 m	0,4 m	0,9 m	1,4 m	0,4 m
Seildurchmesser:	3 mm	3,00 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4,00 mm	4 mm	6 mm	6,00 mm	1,5 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	6 mm
Gewicht:		0,0311 kg/m							0,0554 kg/m		0,03 kg	0,04 kg	0,06 kg	0,09 kg	0,11 kg	0,15 kg