

BILOCK BQ2

Beim BILOCK BQ2-System handelt es sich um ein 2-Punkt-Traversensystem aus Aluminium, das über zwei konische Verbinder, Zapfen und Splinte verbunden wird. Der Vorteil konischer Verbinder liegt darin, dass sie kraft- und formschlüssig mit dem Gurtrohr abschließen und damit höchste Belastbarkeit garantieren. Das Quick-Lock System ermöglicht schnelle, effiziente und optisch ansprechende Montage bei häufigem Auf- und Abbau.

Die beiden Gurtrohre sind aus 50-mm-Aluminiumrohr mit 2 mm Wandstärke gefertigt und geben diesem System ein hervorragendes Gewichts-Belastbarkeitsverhältnis. Die Streben haben einen Durchmesser von 16 mm bei 2 mm Wandstärke und lassen viel Spiel zum Einhängen von Couplern, Haken und Schellen.

Mit Außenmaßen von 290 mm handelt es sich um ein stabiles Traversensystem für höhere Lasten und längere Haltbarkeit. Dieses Traversensystem ist in erster Linie für die intensive Nutzung im Bühnenbau, Messebau, in der Veranstaltungstechnik, aber auch für permanente Installationen bei Diskotheken- und Theatereinrichtungen konzipiert. Seine polierte Oberfläche macht dieses Universalsystem zu einem echten Hingucker. Durch sein umfangreiches Sortiment an Standard-Systemlängen, Ecken, Kreisen und Zubehör ist dieses System höchst vielseitig und bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Die Dokumentation dieses Traversensystems lehnt sich eng an den vom VPLT veröffentlichten Standard SR 1.0 - Bereitstellung und Benutzung von Traversensystemen an. Bitte beachten Sie: Dieses Traversensystem darf niemals mit anderen Systemen kombiniert werden!

- Sonderlackierungen auf Wunsch in allen RAL-Farben möglich
- Sonderlängen möglich
- Sonderecken nach Ihrer Zeichnung
- Kürzeste Lieferzeiten



ALUTRUSS BILOCK BQ2 2-Punkt-Traverse

Best.-Nr. 60210205.....	BQ2-290
Best.-Nr. 60210210.....	BQ2-500
Best.-Nr. 60210211.....	BQ2-710
Best.-Nr. 60210212.....	BQ2-1000
Best.-Nr. 60210215.....	BQ2-1500
Best.-Nr. 60210216.....	BQ2-2000
Best.-Nr. 60210218.....	BQ2-2500
Best.-Nr. 60210220.....	BQ2-3000
Best.-Nr. 60210224.....	BQ2-4000
Best.-Nr. 60210226.....	BQ2-5000



STATICS AVAILABLE

Verwendete Werkstoffe:

Legierung	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5 T66)
Gurtrohre	50 x 2 mm
Streben	16 x 2 mm
Zubehör/Element	2 x Verbindungskonus, Zapfen, Splint

Lasttabelle BQ2:				
Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Durchbiegung (mm)	Gleichlast (kg/m)	Durchbiegung (mm)
2	600	3,1	360	2,7
4	305	8,2	125	9,2
6	190	16,2	60	18,8
7	165	21,8	47	25,7
8	140	27,3	34	32,5
9	120	35,3	28	42,5
10	110	43,2	21	52,5
11	65	55,9	16	61,3
12	75	68,7	10	70,2

Maximale Systemlänge: 12 Meter

