



- Best.-Nr. 60301505 DQ2-200
- Best.-Nr. 60301507 DQ2-250
- Best.-Nr. 60301510 DQ2-500
- Best.-Nr. 60301511 DQ2-750
- Best.-Nr. 60301512 DQ2-1000
- Best.-Nr. 60301514 DQ2-1500
- Best.-Nr. 60301516 DQ2-2000
- Best.-Nr. 60301518 DQ2-2500
- Best.-Nr. 60301520 DQ2-3000
- Best.-Nr. 60301524 DQ2-4000

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2 2-Punkt-Traverse

Verwendete Werkstoffe:

- Legierung EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0,5 T66)
- Gurtrohre 35 x 2 mm
- Streben 10 x 2 mm
- Zubehör/Element 2 x Verbindungskonus, 4x Zapfen, 4x Splint
- Artikelnummer 60301590

Lasttabelle DQ2:		
Spannweite (m)	Punktlast (kg)	Gleichlast (kg/m)
2	196	191
4	96	48
6	63	21
8	44	11
10	33	7

Maximale Systemlänge: 12 Meter

Decolock DQ2

Best.-Nr. 60301530
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC19H 2-Weg Ecke 45°

Best.-Nr. 60301531
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC19V 2-Weg Ecke 45°

Best.-Nr. 60301532
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC20H 2-Weg Ecke 60°

Best.-Nr. 60301533
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC20V 2-Weg Ecke 60°

Best.-Nr. 60301534
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC21H 2-Weg Ecke 90°

Best.-Nr. 60301535
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC21V 2-Weg Ecke 90°

Best.-Nr. 60301536
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC22H 2-Weg Ecke 120°

Best.-Nr. 60301537
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC22V 2-Weg Ecke 120°