



EUROLITE Moving Message LED-Werbelaufschrift

Runde LED Laufschrift

- Ideal für Werbung im Laden oder Werbegeschenke
- Interne Programme oder individueller Text
- 8 bzw. 16 LEDs

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	6V DC, 500mA (über beiliegendes Netzteil) oder 4 x 1.5 V AAA Batterien
Gesamtanschlusswert:	5 W
Kapazität:	160 Zeichen
Wiedergabegeschwindigkeit:	8 Einstellungen
Maße (Durchmesser x Höhe):	150 x 40 mm
Gewicht:	0,5 kg
Anzahl der LEDs:	8

Best.-Nr. 80500012rote LEDs
Best.-Nr. 80500018blaue LEDs

PCconnect RJ45

EUROLITE ESN 7x80 5mm LED Rot/Grün/Gelb

Professionelle Werbelaufschrift

- Zu Werbe- und Informationszwecken
- RS-232 und Ethernet-Interface
- In rot und multicolor erhältlich
- 93 Standardzeichen
- 50 verschiedene Displayeffekte
- 6 verschiedene Geschwindigkeiten einstellbar

Best.-Nr. 80500106




PCconnect RJ45

EUROLITE ESN 5mm LED Rot/Grün/Gelb

Professionelle Werbelaufschrift

- Zu Werbe- und Informationszwecken
- RS-232 und Ethernet-Interface
- In Rot und Multicolor erhältlich
- 93 Standardzeichen
- 50 verschiedene Displayeffekte
- 6 verschiedene Geschwindigkeiten einstellbar
- Programmierung über PC oder optionale Fernbedienung

Best.-Nr. 8050012016x128 5mm LED
Best.-Nr. 8050012516x256 5mm LED
Best.-Nr. 80500129 EUROLITE ESN Fernbedienung



Technische Daten:

Gerät:	ESN 7x80 5mm LED Rot/Grün/Gelb	ESN 16x128 (80500120)	ESN 16x256 (80500125)
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz --, über mitgeliefertes Netzteil 5-6 V DC, 1-5 A	230 V AC, 50 Hz --, über mitgeliefertes Netzteil 5-6 V DC, 1-5 A	230 V AC, 50 Hz --, über mitgeliefertes Netzteil 5-6 V DC, 1-5 A
Gesamtanschlusswert:	15 W	50 W	90 W
Fernbedienung:	2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA)	2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA)	2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA)
Display:	5-mm Tri-Color LED-Module	5-mm Tri-Color LED-Module	5-mm Tri-Color LED-Module
Darstellung:	Einzeilig, 13 sichtbare Zeichen	Zweizeilig, 21 sichtbare Zeichen	Zweizeilig, 42 sichtbare Zeichen
Displayfarben:	8 Farben, 4 Hintergrundfarben	8 Farben, 4 Hintergrundfarben	8 Farben, 4 Hintergrundfarben
Display Matrix (HxB):	7 x 80	16 x 128	16 x 256
Displaybereich (HxB):	54 x 610 mm	122 x 976 mm	122 x 1952 mm
Zeichenhöhe:	54 mm	54 mm	54 mm
Lesbarkeitsentfernung:	ca. 25 m	ca. 25 m	ca. 25 m
Speichertyp:	Flash, permanent	Flash, permanent	Flash, permanent
Speicherkapazität:	186000 Zeichen (1 MB)	186000 Zeichen (1 MB)	186000 Zeichen (1 MB)
Speicherbare Nachrichten:	93 à 2000 Zeichen	93 à 2000 Zeichen	93 à 2000 Zeichen
Schriftarten:	14	14	14
Symbole:	120	120	120
Schnittstellen:	RS232, RS485, Ethernet TCP/IP	RS232, RS485, Ethernet TCP/IP	RS232, RS485, Ethernet TCP/IP
Max. Kabellänge:	20 m (RS232)	20 m (RS232)	20 m (RS232)
Maße:	102 x 660 x 50 mm	158 x 1035 x 50 mm	158 x 2012 x 50 mm
Gewicht:	2,5 kg	7 kg	10 kg