

alutruss

Bedienungsanleitung

Bühnenpodeste 80702701, 80702704

ALUTRUSS Bühnenpodeste sind verwendbar zum Aufbau von Bühnen und Tribünen in vielen Ausführungsvarianten.

Das einzelne Podest (Norm/Standardmaß 2 x 1 m) besteht aus einem Aluminium-Rahmen mit eingelegter Holzplatte. Die Rahmenteile sind mit Beinbefestigungsecken, die gleichzeitig zur Aufnahme der Steckbeine dienen, verbunden.

Steckbeine quadratisch von 50 mm können verwendet werden.

Die Steckbeine werden in die Beinbefestigungsecke eingesteckt und mit einer Befestigungsschraube mit Handknauf – ohne Werkzeug – manuell fixiert. (ein in der Beinbefestigungsecke integrierter Andruckwinkel sorgt dafür, dass beim Andrehen der Schraube das Beinprofil gleichmäßig geklemmt wird)

Es ist darauf zu achten, dass die Podeste auf einem festen, möglichst ebenen, Untergrund aufgebaut werden. Die Standsicherheit der Konstruktion muss vom Betreiber geprüft werden.

Bei Aufbauhöhen über 20 cm ist ggf. eine Absturzsicherung anzubringen. Die maximale Aufbauhöhe beträgt 80 cm. Höhe und Ausführung der Geländer ist abhängig von Aufbauort und Nutzungsart gemäß den jeweils gültigen Vorschriften (z.B. LBO, VstättV, SchulbauR, fliegende Bauten)

Geländer werden bei Standardpodesten von außen am Rahmen mit Klammern. Einzelne Geländerelemente sind mit einander zu verbinden.

Für den Aufbau sind nur original, zertifizierte ALUTRUSS-Teile zu verwenden. Ansonsten erlischt sowohl die Betriebserlaubnis, als auch der Gewährleistungsanspruch.

Nach jedem Gebrauch ist das Material auf Beschädigung zu prüfen, schadhafte Teile müssen sofort ausgetauscht und ersetzt werden.