



**GUIL TM-442/2x1 Bühnenelement**

Besonders verstärktes Outdoor Bühnenpodest

- Alurahmen 2 x 1 m
- Mit 21 mm starker Birkenmultiplexplatte
- Wasserfest für Außenbereich

Best.-Nr. 8070281A.....	TM-442/2x1
Best.-Nr. 8070280S.....	TM-440/1x0,5
Best.-Nr. 8070280T.....	TM-440/1x1
Best.-Nr. 8070280U.....	TM-440/2x0,5
Best.-Nr. 80702813.....	TM-440/2x1
Best.-Nr. 8070281F.....	TM-441/2x1

Best.-Nr. 80702814

**GUIL TM-440 Bühnenelement Sondergröße**  
Kundenkonfektioniertes Bühnenpodest

- Alle Größen zwischen 0,5 m x 1 m und 2 m x 1 m möglich

**Technische Daten:**

Gerät:	8070281A	8070281B	8070280S	8070280T	8070280U	80702813	8070281F
Größe:	2 x 1 m	1 x 1 m	0,5 x 1 m	1 x 1 m	0,5 x 2 m	2 x 1 m	2 x 1 m
Rahmen:	Aluminium (EN-AW 6082 T6)	Aluminium (EN-AW 6082 T6)	Aluminium (EN-AW 6082 T6)	Aluminium (EN-AW 6082 T6)	Aluminium (EN-AW 6082 T6)	Aluminium (EN-AW 6082 T6)	Aluminium (EN-AW 6082 T6)
Deckplatte:	100 % Birkenmultiplex 15-lagig, 21 mm stark	100 % Birkenmultiplex 15-lagig, 21 mm stark	100 % Birkenmultiplex 15-lagig, 21 mm stark	100 % Birkenmultiplex 15-lagig, 21 mm stark	100 % Birkenmultiplex 15-lagig, 21 mm stark	100 % Birkenmultiplex 15-lagig, 21 mm stark	100 % Birkenmultiplex 15-lagig, 21 mm stark
Oberfläche Deckplatte:	Rutschfeste Phenolharzbeschichtung	Rutschfeste Phenolharzbeschichtung	Rutschfeste Phenolharzbeschichtung	Rutschfeste Phenolharzbeschichtung	Rutschfeste Phenolharzbeschichtung	Rutschfeste Phenolharzbeschichtung	Rutschfeste Phenolharzbeschichtung
Eigenschaften Deckplatte:	Wasserfest und feuerbeständig	Wasserfest und feuerbeständig	Wasserfest und feuerbeständig	Wasserfest und feuerbeständig	Wasserfest und feuerbeständig	Wasserfest und feuerbeständig	Wasserfest und feuerbeständig
Rahmen:			80 mm (Stärke:3 mm)	80 mm (Stärke:3 mm)	80 mm (Stärke:3 mm)	80 mm (Stärke:3 mm)	
Maximalbelastung:	2600 kg (1300 kg/qm gleichmäßig verteilte Last)	1300 kg (1300 kg/qm gleichmäßig verteilte Last)	375 kg (750 kg/qm gleichmäßig verteilte Last)	750 kg (750 kg/qm gleichmäßig verteilte Last)	750 kg (750 kg/qm gleichmäßig verteilte Last)	1500 kg (750 kg/qm gleichmäßig verteilte Last)	500 kg (750 kg/qm gleichmäßig verteilte Last)
Maße:	200 x 100 cm	100 x 100 cm	50 x 100 x 8 cm	100 x 100 x 8 cm	50 x 200 x 8 cm	200 x 100 x 8 cm	200 x 100 cm
Aufnahme Füße:	60 x 60 mm	60 x 60 mm	max: 50 x 50 x 3 mm min: 42,5 x 42,5 x 3,5 mm	max: 50 x 50 x 3 mm min: 42,5 x 42,5 x 3,5 mm	max: 50 x 50 x 3 mm min: 42,5 x 42,5 x 3,5 mm	max: 50 x 50 x 3 mm min: 42,5 x 42,5 x 3,5 mm	
Gewicht:	48 kg		14 kg	22 kg	23 kg	44 kg	59 kg



**ALUTRUSS Bühnenelement 2x1m 500kg/m<sup>2</sup>**

Best.-Nr. 80702701

**ALUTRUSS Bühnenelement 1x1m 500kg/m<sup>2</sup>**

Best.-Nr. 80702704



**ALUTRUSS Verbinder für Bühnenelemente**

Best.-Nr. 80702720



**ALUTRUSS Bühngeländer 100cm**

Best.-Nr. 80702760



**ALUTRUSS Bühngeländer 200cm**

Best.-Nr. 80702762



**ALUTRUSS Verbinder für Alutruss-Geländer**

Best.-Nr. 80702764