

19"



**OMNITRONIC MPS-1250 ELA-Verstärker**

12-Kanal-Verstärker (6 Stereo-Zonen), 50 W/4 Ohm oder 50 W/100 V pro Kanal

- 6 Stereo-Zonen
- Separate Lautstärkeregelung
- Ideale Lösung für komplexe, Multizonen-, Multilautsprecher-Installationen

Best.-Nr. 80709585

**Technische Daten:**

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz~
Gesamtanschlusswert (max.):	1250 W
Ausgangsleistung sinus:	
Stereo 4 Ohm / 100 V:	12 x 50 W
Stereo 8 Ohm:	12 x 25 W
8 Ohm gebrückt:	6 x 100 W
Ausgangsart:	100 V oder 4, 8 Ohm
Ausgangsstrom:	100 V, 5 A
Frequenzgang:	40 Hz - 20 kHz
Verzerrung:	0,5 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand:	-97 dB
Eingangsempfindlichkeit:	650 mV
Eingangsbuchsen:	Cinch, Klemmleisten
Ausgangsbuchsen:	Klemmleisten
Maße:	440 x 483 x 105 mm
Mindesteinbautiefe:	495 mm
Gewicht:	21 kg

19"



**OMNITRONIC MPVZ Mischverstärker**

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 6 ELA-Zonen mit getrennten Lautstärkereglern
- Von 120 W RMS bis 350 W RMS
- 2 rückseitige Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.)
- 1 frontseitiger Mikrofon-Eingang (Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, unsym.) auf der Frontplatte mit regelbarer Prioritätsfunktion
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)

Best.-Nr. 80709781 ..... MPVZ-180.6  
 Best.-Nr. 80709786 ..... MPVZ-250.6  
 Best.-Nr. 80709791 ..... MPVZ-350.6

MP3    USB    SD<sup>HC</sup>    19"



**OMNITRONIC MPVZ P Mischverstärker**

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker mit MP3-Player und IR-Fernbedienung

- 6 ELA-Zonen mit getrennten Lautstärkereglern
- Von 120 W RMS bis 350 W RMS
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss (bei P-Modellen)
- 2 rückseitige Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.)
- 1 frontseitiger Mikrofon-Eingang (Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, unsym.) auf der Frontplatte mit regelbarer Prioritätsfunktion
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern
- 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch)

Best.-Nr. 80709783 ..... MPVZ-120.6P  
 Best.-Nr. 80709782 ..... MPVZ-180.6P  
 Best.-Nr. 80709787 ..... MPVZ-250.6P  
 Best.-Nr. 80709792 ..... MPVZ-350.6P

Wiedergabeformat Audioplayer:	MP3
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte und SD(HC)-Karten bis 32 GB
Dateisystem:	FAT32
Max. Dateianzahl:	max. 999

**Technische Daten:**

Gerät:	MPVZ-120.6P	MPVZ-180.6/MPVZ-180.6P	MPVZ-250.6/MPVZ-250.6P	MPVZ-350.6/MPVZ-350.6P
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	240 W	360 W	500 W	700 W
Ausgangsleistung:	120 W RMS	180 W RMS	250 W RMS	350 W RMS
Ausgangsart:	70 V, 100 V oder 4-16 Ohm	70 V, 100 V oder 4-16 Ohm	70 V, 100 V oder 4-16 Ohm	70 V, 100 V oder 4-16 Ohm
Ausgangsstrom:	2,5 A (70 V), 1,8 A (100 V)	2,5 A (70 V), 1,8 A (100 V)	3,6 A (70 V), 2,5 A (100 V)	5 A (70 V), 3,5 A (100 V)
Mikrofoneingänge:	5 mV, 600 Ohm	5 mV, 600 Ohm	3,6 mV, 600 Ohm	5 mV, 600 Ohm
Line-Eingänge:	300 mV, 10 kOhm	300 mV, 10 kOhm	300 mV, 10 kOhm	300 mV, 10 kOhm
Lautsprecherausgänge:	Schraubklemme, Klemmleiste	Schraubklemme, Klemmleiste	Schraubklemme, Klemmleiste	Schraubklemme, Klemmleiste
Frequenzgang:	80 Hz - 16 kHz	80 Hz - 16 kHz	80 Hz - 16 kHz	80 Hz - 16 kHz
Verzerrung:	0,5 % (1 kHz)	0,5 % (1 kHz)	0,5 % (1 kHz)	0,5 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand:	85 dB (Line), 75 dB (Mic)	85 dB (Line), 75 dB (Mic)	85 dB (Line), 75 dB (Mic)	85 dB (Line), 75 dB (Mic)
Maße:	483 x 385 x 92 mm	483 x 385 x 92 mm	483 x 385 x 92 mm	483 x 385 x 92 mm
Gewicht:	10 kg	12 kg	14 kg	16 kg